

ピーリング丸棒 (SUS316,316L,310S)

比重 7.98

サイズ	kg/m	316	316L	310S
8	0.409	●	●	酸洗 ▲
10	0.636	○	○	酸洗 ○
12	0.914	○	○	酸洗 ○
13	1.07	○	○	酸洗 ▲
14	1.24	○	○	
15	1.42	○	○	
16	1.62	○	○	○
17	1.83	○	○	
18	2.05	○	○	
19	2.28	○	○	○
20	2.53	○	○	○
21	2.78	○	○	
22	3.05	○	○	○
23	3.34	○	○	
24	3.63	○	○	
25	3.94	○	○	○
26	4.28	○	○	
28	4.96	○	○	○
29	5.32	○	○	
30	5.69	○	○	○
31	6.07		○	
32	6.47	○	○	○
34	7.30	○	○	
35	7.73	○	○	○
36	8.18	○	○	○
38	9.11	○	○	○
40	10.1	○	○	○
42	11.1	○	○	○
44	12.2	○	○	
45	12.8	○	○	○
46	13.3	○	○	○
48	14.5	○	○	
50	15.7	○	○	○
51	16.4	○	○	
55	19.0	○	○	○
60	22.7	○	○	○
65	26.6	○	○	○
70	30.8	○	○	○
75	35.4	○	○	○
80	40.2	○	○	○

サイズ	kg/m	316	316L	310S
85	45.5	○	○	○
90	51.0	○	○	○
95	56.9	○	○	○
100	63.0	○	○	○
105	69.4	○		
110	76.2	○	○	△
115	83.2	○		
120	90.6	○	○	△
125	98.3	○		
130	107	○	○	△
135	115	○		
140	124	○	○	△
145	133	○		
150	142	○	○	△
160	162	○	○	△
170	183	○	○	△
180	205	○	○	△
190	229	○	○	△
200	253	○	○	△
210	282	○	○	
220	309	○	○	
230	337	△	△	
240	367	△	△	
250	398	○	△	△
260	430	△	△	
270	464	△	△	
280	498	△	△	
290	534	△	△	
300	572	○	△	△
310	610	△		
320	650	△		
330	691	△		
340	733	△		
350	777	△	△	
360	821	△		
370	867	△		
380	915	△		
390	963	△		
400	1013	△	△	

8φはプラスコンバインド

- 在庫品切断可
- 在庫品寸法切断不可
- △ 取寄品切断可
- ▲ 取寄品寸法切断不可

定尺長さ 8~24 4400L 4000L 5100L
25~ 6000L 6000L 6000L

納入状態 ST(固溶化熱処理)

納入硬さ HB187以下