

ピーリング丸棒 (SUS403A,420J2A,403H)

比重 7.75

サイズ	kg/m	403A	420J2A	403H	サイズ	kg/m	403A	420J2A	403H
10	0.618	○	○		70	29.9	○	○	○
12	0.887	○	○		75	34.4	○	○	○
13	1.04		○		80	39.1	○	○	○
14	1.21	○	○		85	44.2	○	○	○
15	1.38	○	○		90	49.6	○	○	○
16	1.57	○	○	○	95	55.2	○	○	○
17	1.77	○	○		100	61.2	○	○	○
18	1.99	○	○	○	110	74.0	○	○	○
19	2.21	○	○	○	120	88.0	○	○	○
20	2.45	○	○	○	130	104	○	○	○
21	2.70		○		140	120	○	○	○
22	2.97	○	○	○	150	138	○	○	○
24	3.53	○	○	○	160	158	○	○	
25	3.83	○	○	△	170	178	○	○	
26	4.15	○	○	○	180	199	○	○	
28	4.81	○	○	○	190	222	○	○	
30	5.52	○	○	○	200	246	○	○	
32	6.28	○	○	○	210	274	○	○	
34	7.09	○	○	○	220	300	○	○	
35	7.51	○	○	○	230	328	○	△	
36	7.94	○	○	○	240	356	○	○	
38	8.85	○	○	○	250	387	○	△	
40	9.80	○	○	○	260	418	△	△	
42	10.8	○	○	○	270	450	△	△	
45	12.4	○	○	○	280	484	△	△	
46	12.9	○	○	○	290	519	△	△	
48	14.1	○	○	△	300	555	△	△	
50	15.3	○	○	○	320	631	△	○	
55	18.5	○	○	○	350	754	△	△	
60	22.0	○	○	○	370	842	△	△	
65	25.8	○	○	○	400	984	△	△	

定尺長さ 8~24 4000L 4000L 4000L
25~ 6000L 6000L 6000L

403A 納入状態 A(焼きなまし) 納入硬さ HB200以下
 420J2A 納入状態 A(焼きなまし) 納入硬さ HB235以下
 403H 納入状態 H(焼き入れ、焼戻し) 納入硬さ HB170以上
 熱処理まで承ります
 420J2A→H(焼き入れ、焼戻し)処理 納入硬さ HB217以上

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可
 △ 取寄品切断可