

# アングル (SUS304) 熱間圧延品

比重:7.93

サイズ	kg/m	304	
		4M	6M
3×20×20	.894	○	
3×25×25	1.13	○	
3×30×30	1.37	△	○
3×35×35	1.61	△	○
3×40×40	1.85	△	○
3×50×50	2.37	△	○
4×30×30	1.77		○
4×35×35	2.10		○
4×40×40	2.41	△	○
4×50×50	3.09	△	○
5×30×30	2.18		○
5×40×40	2.98	△	○
5×45×45	3.41		○
5×50×50	3.81	△	○
5×60×60	4.60		○
5×65×65	5.05		○
5×70×70	5.45		○
5×75×75	5.84		○
6×30×30	2.54		○
6×35×35	3.03		○
6×40×40	3.50		○
6×45×45	4.01		○
6×50×50	4.48	△	○
6×60×60	5.44		○
6×65×65	5.97	△	○
6×75×75	6.92	△	○
6×80×80	7.40		○
6×90×90	8.37		○
6×100×100	9.32	△	○
7×70×70	7.42		○
8×65×65	7.74		○
8×75×75	9.01		○
8×80×80	9.64		○
8×90×90	11.0		○
8×100×100	12.2		○
9×50×50	6.44		○
9×60×60	7.87		○
9×65×65	8.64		○
9×75×75	10.1	△	○
9×90×90	12.3	△	○
9×100×100	13.7		○
9×125×125	17.2		○
9×150×150	20.8		○

納入状態 ST (固溶化熱処理)

納入硬さ HB187以下

○ 在庫品切断可    △ 取寄品切断可

サイズ	kg/m	304	
		4M	6M
10×90×90	13.5		○
10×100×100	15.1	△	○
12×100×100	17.9		○
12×125×125	22.6		○
12×130×130	23.6		○
12×150×150	27.5		○
15×125×125	28.0		○
15×150×150	33.9		○

## 不等辺アングル (SUS304) 熱間圧延品

サイズ	kg/m	304	
		6M	
★ 4×45×30	2.27		○
★ 6×50×30	3.57		○
★ 6×65×50	5.28		○
★ 6×75×50	5.73		○
★ 6×75×65	6.47		○
6×100×75	8.13		○
6×125×75	9.32		○
7×75×50	6.58		○
★ 7×100×75	9.45		○
★ 9×75×50	8.33		○
★ 9×90×75	11.2		○
9×100×75	11.9		○
9×125×75	13.7		○
9×150×90	16.5		○
12×150×90	21.7		○

★…片辺切断品

## チャンネル (SUS304) 熱間圧延品

サイズ	kg/m	304	
		4M	6M
3×20×40	1.80		○
3×25×50	2.28		○
★ 3×40×80	3.72		○
★ 3×50×100	4.75		○
4×50×100	6.18	△	○
5×40×80	5.98	△	○
5×50×100	7.64	△	○
6×50×100	9.01	△	○
★ 6×60×120	10.9		○
6×65×130	12.0	△	○
6×75×150	13.9	△	○
★ 6×100×200	18.7		○
★ 8×100×200	24.6		○
9×75×150	20.2	△	○
10×100×200	30.3	△	○

★…溶接チャンネル