

h9丸棒 (SUS316)

比重:7.98

| サイズ | kg/4m | kg/m | 316 |
|-----|-------|-------|-----|
| 8 | 1.60 | 0.401 | ● |
| 10 | 2.51 | 0.627 | ○ |
| 12 | 3.61 | 0.903 | ○ |
| 13 | 4.24 | 1.06 | ○ |
| 14 | 4.92 | 1.23 | ○ |
| 15 | 5.64 | 1.41 | ○ |
| 16 | 6.40 | 1.60 | ○ |
| 17 | 7.24 | 1.81 | ○ |
| 18 | 8.12 | 2.03 | ○ |
| 19 | 9.04 | 2.26 | ○ |
| 20 | 10.0 | 2.51 | ○ |
| 22 | 12.1 | 3.03 | ○ |
| 24 | 14.4 | 3.61 | ○ |
| 25 | 15.7 | 3.92 | ○ |
| 30 | 22.6 | 5.64 | ○ |

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可

CM品

外径公差: h9

| サイズ | kg/2m | 7.93 304 | 7.98 310S | 7.98 316L | 7.75 420J2 | 7.70 430 |
|----------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 (直棒) | | ●* | | | | |
| 1.2 (直棒) | | ●* | | | | |
| 2 | 0.05 | ● | | | | |
| 3 | 0.11 | ● | ● | ● | ●* | ● |
| 4 | 0.20 | ● | ● | ● | | ● |
| 5 | 0.31 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 0.45 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 0.61 | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 0.80 | | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 1.25 | | | | | ● |
| 12 | 1.79 | | | | | ● |

定尺長さ 2000L CM仕上げ品 重量は概算重量

但し304 1.0,1.2は直棒で長さ1000L,h11公差です

※在庫が無くなりしだい廃止になります

h9丸棒 JIS G4318冷間仕上ステンレス鋼棒に準拠し製造したh9公差の丸棒

直棒 コイルを直線カットした物。曲がり矯正は別作業

コンパインド 引抜き・ポリシング・切断・矯正の作業を一台の機械で連続的に加工した製品。光沢あり

h9丸棒取寄せ可能鋼種

| | | | | |
|------|-------|------|------|-----|
| 316L | 310S | 304L | 317L | 321 |
| 403 | 420J2 | 430 | 440C | 630 |

SUS-304 WPB (ばね鋼)も取寄せ可能です JIS G4314 ばね用ステンレス鋼線

ローレット 丸棒

指定寸法の品物を1本から製作致します。

1.種類 アヤメ・タテメ (平目ともよびます)

2.素材はセンターレスまたはコンパインドです。50φまで製作可能。

3.303 2500L品はメーカー在庫品として取寄せ可能なサイズもあります。

| | ピッチ | モジュール | NO | 盛り上げ高さ | |
|-----|-------|-------|-----|--------|-------|
| 細かい | 0.5 | 0.166 | #50 | 0.1 | |
| ↑ | 0.628 | 0.2 | #40 | 0.1 | |
| | 0.785 | 0.25 | #32 | 0.2 | ⇒標準寸法 |
| ↓ | 1.04 | 0.33 | #25 | 0.5 | |
| | 1.256 | 0.4 | #20 | 0.5 | |
| 粗い | 1.57 | 0.5 | #16 | 0.5 | |