

## 角パイプ(SUS304)

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
10×10	1.2	0.335	▲	▲	▲
12×12	1.2	0.411	○	○	▲
13×13	1.2	0.449	▲	▲	▲
14×14	1.2	0.487	○	○	▲
16×16	1.2	0.563	○	○	▲
19×19	1.2	0.678	▲	▲	▲
20×20	1.2	0.716	▲	▲	▲
21×21	1.2	0.754	▲	▲	▲
22×22	1.2	0.792	▲	▲	▲
24×24	1.2	0.868	▲	▲	▲
25×25	1.2	0.906	○	○	▲
25.4×25.4	1.2	0.921	▲	▲	▲
28.6×28.6	1.2	1.040	▲	▲	▲
30×30	1.2	1.100	▲	▲	○
32×32	1.2	1.170	▲	▲	▲
35×35	1.2	1.290	▲	▲	▲
38.5×38.5	1.2	1.420	▲	▲	▲
40×40	1.2	1.480			

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
10×10	1.5	0.404			
12×12	1.5	0.500			
13×13	1.5	0.547			
14×14	1.5	0.595	▲	▲	▲
16×16	1.5	0.690	○	○	▲
19×19	1.5	0.833	▲	▲	▲
20×20	1.5	0.880	▲	▲	▲
21×21	1.5	0.928	▲	▲	▲
22×22	1.5	0.975	▲	▲	▲
24×24	1.5	1.070	▲	▲	▲
25×25	1.5	1.120	○	○	▲
25.4×25.4	1.5	1.140	▲	▲	▲
28.6×28.6	1.5	1.290	▲	▲	▲
30×30	1.5	1.360	○	○	▲
32×32	1.5	1.450	▲	▲	▲
35×35	1.5	1.590	▲	▲	▲
38.5×38.5	1.5	1.760	▲	▲	▲
40×40	1.5	1.830	○	○	▲

## 平角パイプ(SUS304)

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
19×10	1.2	0.506	○	○	▲
22×12	1.2	0.601	▲	▲	▲
24×14	1.2	0.678	▲	▲	▲
25×12	1.2	0.659	○	○	▲
30×20	1.2	0.906	○	○	▲
30×25	1.2	1.00	▲	▲	▲
32×16	1.2	0.868	○	○	▲
40×18	1.2	1.06	▲	▲	▲
40×20	1.2	1.10	▲	▲	▲
40×25	1.2	1.19	▲	▲	▲
50×20	1.2	1.29	▲	▲	▲
50×25	1.2	1.38	▲	▲	▲
50×30	1.2	1.48	▲	▲	▲
51×26	1.2	1.42	▲	▲	▲
60×25	1.2	1.57	▲	▲	▲
60×30	1.2	1.67	▲	▲	▲

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
19×10	1.5	0.619			
22×12	1.5	0.737	▲	▲	▲
24×14	1.5	0.833	▲	▲	▲
25×12	1.5	0.809	○	○	▲
30×20	1.5	1.12	○	○	▲
30×25	1.5	1.24	▲	▲	▲
32×16	1.5	1.07	○	○	▲
40×18	1.5	1.31	▲	▲	▲
40×20	1.5	1.36	○	○	▲
40×25	1.5	1.47	▲	▲	▲
50×20	1.5	1.59	▲	▲	▲
50×25	1.5	1.71	▲	▲	▲
50×30	1.5	1.83	○	○	▲
51×26	1.5	1.76	▲	▲	▲
60×25	1.5	1.95	▲	▲	▲
60×30	1.5	2.07	○	○	▲

### 寸法公差基準

辺の長さ	30mm未満	±0.2mm
	30mm~50mm	±0.25mm
	50mm以上	±0.5%

曲り	全長に対し	0.3%
----	-------	------

※当社切断可能サイズを中心に掲載しております。

○ 在庫品切断可、▲取寄品切断不可

厚さ	使用した材料のJIS規格に定める許容差	
長さ	定尺	+30mm
	4~5m	-0

会社案内  
参考資料  
ピーリング丸棒  
h9丸棒、C M品  
センターレス丸棒  
六角棒  
フラットバー  
アングル、チャンネル  
パイプ  
アルミ丸棒