

ピーリング丸棒 (SUS304,303)

比重:7.93

サイズ	kg/m	304	303	サイズ	kg/m	304	303
8	0.406	●+CM	●+CM	60	22.5	○	○
9	0.513	●+CM	●+CM	61	23.3	○	○
10	0.632	○	○	65	26.4	○	○
11	0.764	○	○	66	27.2	○	○
12	0.908	○	○	70	30.6	○	○
13	1.06	○	○	71	31.5	○	○
14	1.23	○	○	75	35.2	○	○
15	1.42	○	○	76	36.1	○	○
16	1.61	○	○	80	40.0	○	○
17	1.82	○	○	85	45.3	○	○
18	2.03	○	○	90	50.7	○	○
19	2.27	○	○	95	56.5	○	○
20	2.51	○	○	100	62.6	○	○
21	2.77	○	○	105	69.0	○	○
22	3.04	○	○	110	75.7	○	○
23	3.32	○	○	115	82.7	○	○
24	3.61	○	○	120	90.1	○	○
25	3.92	○	○	125	97.7	○	○
26	4.25	○	○	130	106	○	○
27	4.58	○	○	135	114	○	○
28	4.93	○	○	140	123	○	○
29	5.28	○	○	145	132	○	○
30	5.65	○	○	150	141	○	○
31	6.03	○	○	155	152	○	○
32	6.43	○	○	160	161	○	○
33	6.83	○	○	165	172	○	○
34	7.25	○	○	170	182	○	○
35	7.68	○	○	175	193	○	○
36	8.13	○	○	180	204	○	○
38	9.05	○	○	185	215	○	○
40	10.0	○	○	190	227	○	○
42	11.1	○	○	195	239	○	△
44	12.1	○	○	200	252	○	○
45	12.7	○	○	210	280	○	○
46	13.3	○	○	220	307	○	○
48	14.4	○	○	230	335	○	○
50	15.6	○	○	240	365	○	○
51	16.3	○	○	250	396	○	○
55	18.9	○	○	260	428	○	○
56	19.6	○	○	270	461	○	○
				280	495	○	○

サイズ	kg/m	304	303
290	531	○	○
300	568	○	○
310	606	○	○
320	646	○	○
330	686	○	○
340	728	○	○
350	772	○	○
360	816	○	△
370	862	○	○
380	909	○	○
390	957	△	△
400	1007	○	○
420	1109	△	
450	1272	△	△
480	1440	△	
500	1570	△	△

定尺長さ 8~24 4000L 4200L
25~ 6000L 6000L

納入状態 ST(固溶化熱処理)
納入硬さ HB187以下

[ピーリング丸棒の外径寸法]

サイズ	公差
8~25	-0,+0.15
26~80	-0,+0.25
85~125	-0,+0.50
130~150	-0,+1.0
155~400	-0,+2.0
400~	-0,+2.0

[プラスコンパインド丸棒]

サイズ 8φ~15φ
製法 冷間引抜鋼棒
JIS G4318(準拠品)
外径寸法 +0.07,+0.15

[酸洗丸棒]

サイズ 8φ~24φ
製法 熱間圧延鋼棒
JIS G4303
外径寸法 8φ~15φ,±0.3
16φ~,±0.4

8φ、9φはプラスコンパインド

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可 △ 取寄品切断可

ピーリング丸棒 (SUS316,316L,310S)

比重:7.98

サイズ	kg/m	316	316L	310S
8	0.409	●+CM	●+CM	酸洗▲
10	0.636	○	○	酸洗○
12	0.914	○	○	酸洗○
13	1.07	○	○	酸洗▲
14	1.24	○	○	
15	1.42	○	○	
16	1.62	○	○	○
17	1.83	○	○	
18	2.05	○	○	
19	2.28	○	○	○
20	2.53	○	○	○
21	2.78	○	○	
22	3.05	○	○	○
23	3.34	○	○	
24	3.63	○	○	
25	3.94	○	○	○
26	4.28	○	○	
28	4.96	○	○	○
29	5.32	○	○	
30	5.69	○	○	○
31	6.07	○	○	
32	6.47	○	○	○
34	7.30	○	○	
35	7.73	○	○	○
36	8.18	○	○	○
38	9.11	○	○	○
40	10.1	○	○	○
42	11.1	○	○	○
44	12.2	○	○	
45	12.8	○	○	○
46	13.3	○	○	○
48	14.5	○	○	
50	15.7	○	○	○
51	16.4	○	○	
55	19.0	○	○	○
60	22.7	○	○	○
65	26.6	○	○	○
70	30.8	○	○	○
75	35.4	○	○	○
80	40.2	○	○	○

サイズ	kg/m	316	316L	310S
85	45.5	○	○	○
90	51.0	○	○	○
95	56.9	○	○	○
100	63.0	○	○	○
105	69.4	○		
110	76.2	○	○	△
115	83.2	○		
120	90.6	○	○	△
125	98.3	○		
130	107	○	○	△
135	115	○		
140	124	○	○	△
145	133	○		
150	142	○	○	△
160	162	○	○	△
170	183	○	○	△
180	205	○	○	△
190	229	○	○	△
200	253	○	○	△
210	282	○	○	
220	309	○	○	
230	337	△	△	
240	367	△	△	
250	398	○	△	△
260	430	△	△	
270	464	△	△	
280	498	△	△	
290	534	△	△	
300	572	○	△	△
310	610	△		
320	650	△		
330	691	△		
340	733	△		
350	777	△	△	
360	821	△		
370	867	△		
380	915	△		
390	963	△		
400	1013	△	△	

定尺長さ 8~24 4400L 4000L 4000L
25~ 6000L 6000L 6000L

納入状態 ST(固溶化熱処理)
納入硬さ HB187以下

8φはプラスコンパインド

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可
△ 取寄品切断可 ▲ 取寄品寸法切断不可

会社案内 参考資料 ピーリング丸棒 h9丸棒、C M品 センターレス丸棒 六角棒 フラットバー アンクル、チャンネル パイプ アルミ丸棒

会社案内 参考資料 ピーリング丸棒 h9丸棒、C M品 センターレス丸棒 六角棒 フラットバー アンクル、チャンネル パイプ アルミ丸棒