

## h9丸棒 (SUS304,303)

サイズ	kg/m	304		
		長さ→ 2m	4m	6m
8	0.399	●	●	
9	0.504	●	●	
10	0.623	○	○	
11	0.754	○	○	
12	0.897	○	○	
13	1.05	○	○	
14	1.22		○	
15	1.40		○	
16	1.59		○	
17	1.80		○	
18	2.02		○	
19	2.25		○	
20	2.49		○	
22	3.01		○	
24	3.59		○	
25	3.89		○	○
26	4.21			○
28	4.88			○
30	5.61		○	○
32	6.38			○
34	7.20			○
35	7.63		○	○
36	8.07			○
38	8.99			○
40	9.97		○	○
42	11.0			○
45	12.6		○	○
50	15.6		○	○
55	18.8			○
60	22.4			○
65	26.4			○
70	30.5			○
75	35.1			○
80	39.9			○
85	45.1			○
90	50.4			○
95	56.4			○
100	62.3			○

サイズ	kg/4m	kg/m	304
M6 5.3	0.35/2m	0.175	●
M10 8.9	1.97	0.493	●
M12 10.8	2.90	0.726	●
M16 14.6	5.32	1.33	●

上記サイズは転造素径材です

外径公差: h9 比重:7.93

サイズ	kg/2.5m	kg/m	303
2	0.062	0.0249	▲
3	0.140	0.0561	●
4	0.249	0.0997	●
5	0.390	0.156	●
6	0.560	0.224	●
7	0.763	0.305	●
8	1.00	0.399	●
9	1.26	0.504	●
10	1.56	0.623	○
11	1.89	0.754	○
12	2.24	0.897	○
13	2.63	1.05	○
14	3.05	1.22	○
15	3.50	1.40	○
16	3.98	1.59	○
17	4.50	1.80	○
18	5.05	2.02	○
19	5.63	2.25	○
20	6.23	2.49	○
22	7.53	3.01	○
24	8.98	3.59	○
25	9.73	3.89	○

25φ以下はCM品

サイズ	kg/6m	kg/m	303
26	25.3	4.21	○
28	29.3	4.88	○
30	33.6	5.61	○
32	38.3	6.38	○
35	45.8	7.63	○
40	59.8	9.97	○
50	93.4	15.6	○
60	135	22.4	○

○ 在庫品切断可	● 在庫品寸法切断不可
△ 取寄品切断可	▲ 取寄品切断不可

〈外径寸法公差〉

寸法公差	h9	h7	f7
~ 3.00	+0 -0.025	+0 -0.010	-0.006 -0.016
3.01~ 6.00	+0 -0.030	+0 -0.012	-0.010 -0.022
6.01~ 10.00	+0 -0.036	+0 -0.015	-0.013 -0.028
10.01~ 18.00	+0 -0.043	+0 -0.018	-0.016 -0.034
18.01~ 30.00	+0 -0.052	+0 -0.021	-0.020 -0.041
30.01~ 50.00	+0 -0.062	+0 -0.025	-0.025 -0.050
50.01~ 80.00	+0 -0.074	+0 -0.030	-0.030 -0.060
80.01~120.00	+0 -0.087	+0 -0.035	-0.036 -0.071

## h9丸棒 (SUS316)

サイズ	kg/4m	kg/m	比重:7.98
			316
8	1.60	0.401	●
10	2.51	0.627	○
12	3.61	0.903	○
13	4.24	1.06	○
14	4.92	1.23	○
15	5.64	1.41	○
16	6.40	1.60	○
17	7.24	1.81	○
18	8.12	2.03	○
19	9.04	2.26	○
20	10.0	2.51	○
22	12.1	3.03	○
24	14.4	3.61	○
25	15.7	3.92	○
30	22.6	5.64	○

○ 在庫品切断可	● 在庫品寸法切断不可
----------	-------------

h9丸棒 JIS G4318冷間仕上ステンレス鋼棒に準拠し製造したh9公差の丸棒  
コンパインド 引抜き・ポリシング・切断・矯正の作業を一台の機械で連続的に加工した製品。光沢あり

h9丸棒取寄せ可能鋼種

316L	310S	304L	317L	321
403	420J2	430	440C	630

SUS-304 WPB (ばね鋼) も取寄せ可能です JIS G4314 (ばね用ステンレス鋼線)

## ローレット 丸棒

指定寸法の品物を1本から製作致します。

- 1.種類 アヤメ・タテメ (平目ともよびます)
- 2.素材はセンターレスまたはコンパインドです。50φまで製作可能。
- 3.303 2500L品はメーカー在庫品として取寄せ可能なサイズもあります。

	ピッチ	モジュール	NO	盛り上げ高さ
細かい	0.5	0.166	#50	0.1
↑	0.628	0.2	#40	0.1
	0.785	0.25	#32	0.2
↓	1.04	0.33	#25	0.5
	1.256	0.4	#20	0.5
粗い	1.57	0.5	#16	0.5

⇒標準寸法

## CM品

サイズ	kg/2m	外径公差: h9				
		7.93 304	7.98 310S	7.98 316L	7.75 420J2	7.70 430
2	0.05	●				
3	0.11	●	●	●	●*	●
4	0.20	●	●	●		●
5	0.31	●	●	●	●	●
6	0.45	●	●	●	●	●
7	0.61	●	●	●	●	●
8	0.80		●	●	●	●
10	1.25					●
12	1.79					●

定尺長さ 2000L CM仕上げ品 重量は概算重量  
\*在庫が無くなりしだい廃止になります