

化粧丸パイプ(SUS304)

外径	厚さ	kg/m	HL	#400	厚さ	kg/m	HL	#400	厚さ	kg/m	HL	#400	厚さ	kg/m	HL	#400
8	1.0	0.174	○	○	1.2				1.5				2.0			
10	1.0	0.224	○	○	1.2				1.5				2.0			
12	1.0	0.274	▲	▲	1.2				1.5				2.0			
13	1.0	0.299	○	○	1.2	0.353	▲	▲	1.5	0.430	○	○	2.0			
13.8	1.0				1.2	0.377	▲	▲	1.5	0.460	▲	▲	2.0			
14	1.0	0.324		▲	1.2				1.5				2.0			
15	1.0	0.349		▲	1.2				1.5				2.0			
16	1.0	0.374	○	○	1.2	0.442	▲	▲	1.5	0.542	○	○	2.0	0.697	○	○
17.3	1.0				1.2				1.5	0.590	▲	▲	2.0	0.762	▲	▲
19	1.0	0.448	○	○	1.2	0.532	▲	▲	1.5	0.654	○	○	2.0	0.847	○	○
21.7	1.0	0.516		▲	1.2	0.613	▲	▲	1.5	0.755	▲	▲	2.0	0.982	▲	▲
22	1.0	0.523	▲	▲	1.2	0.622	▲	▲	1.5	0.766	▲	▲	2.0	0.997	▲	▲
25	1.0	0.598		▲	1.2	0.712	▲	▲	1.5	0.878	○	○	2.0	1.145	○	○
25.4	1.0				1.2	0.723		▲	1.5	0.893	▲	▲	2.0	1.17	▲	▲
27.2	1.0	0.653	▲	▲	1.2	0.777	▲	▲	1.5	0.960	▲	▲	2.0	1.26	▲	▲
32	1.0	0.772	▲	▲	1.2	0.921	▲	▲	1.5	1.14	○	○	2.0	1.49	○	○
34	1.0	0.822		▲	1.2	0.981	▲	▲	1.5	1.21	▲	▲	2.0	1.59	▲	▲
38	1.0	0.922		▲	1.2	1.1	▲	▲	1.5	1.36	▲	▲	2.0	1.79	▲	▲
42.7	1.0				1.2	1.24	▲	▲	1.5	1.54	▲	▲	2.0	2.03	▲	▲
45	1.0				1.2	1.31			1.5	1.63	▲	▲	2.0	2.14	▲	▲
48.6	1.0				1.2	1.42	▲	▲	1.5	1.76	▲	▲	2.0	2.32	▲	▲

外径許容差		厚さ許容差		長さ許容差	
外径 (mm)	許容差	厚さ (mm)	許容差	長さ	許容差
30未満	±0.2mm	1.25以下	±0.15mm	定尺品	+20 -0
30以上50未満	±0.25mm	1.25超2.0以下	±0.20mm		
50以上	±0.5%	2.0超	±10%		
76.3以上	±10%				

※当社切断可能サイズを中心に掲載しております。

○ 在庫品切断可	▲ 取寄品寸法切断不可
----------	-------------

真直度許容差	
長さ (mm)	許容差
1000に対し	1.0以下

角パイプ(SUS304)

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
10×10	1.2	0.335	▲	▲	▲
12×12	1.2	0.411	○	○	▲
13×13	1.2	0.449	▲	▲	▲
14×14	1.2	0.487	○	○	▲
16×16	1.2	0.563	○	○	▲
19×19	1.2	0.678	▲	▲	▲
20×20	1.2	0.716	▲	▲	▲
21×21	1.2	0.754	▲	▲	▲
22×22	1.2	0.792	▲	▲	▲
24×24	1.2	0.868	▲	▲	▲
25×25	1.2	0.906	○	○	▲
25.4×25.4	1.2	0.921	▲	▲	▲
28.6×28.6	1.2	1.040	▲	▲	▲
30×30	1.2	1.100	▲	▲	○
32×32	1.2	1.170	▲	▲	▲
35×35	1.2	1.290	▲	▲	▲
38.5×38.5	1.2	1.420	▲	▲	▲
40×40	1.2	1.480			

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
10×10	1.5	0.404			
12×12	1.5	0.500			
13×13	1.5	0.547			
14×14	1.5	0.595	▲	▲	▲
16×16	1.5	0.690	○	○	▲
19×19	1.5	0.833	▲	▲	▲
20×20	1.5	0.880	▲	▲	▲
21×21	1.5	0.928	▲	▲	▲
22×22	1.5	0.975	▲	▲	▲
24×24	1.5	1.070	▲	▲	▲
25×25	1.5	1.120	○	○	▲
25.4×25.4	1.5	1.140	▲	▲	▲
28.6×28.6	1.5	1.290	▲	▲	▲
30×30	1.5	1.360	○	○	▲
32×32	1.5	1.450	▲	▲	▲
35×35	1.5	1.590	▲	▲	▲
38.5×38.5	1.5	1.760	▲	▲	▲
40×40	1.5	1.830	○	○	▲

平角パイプ(SUS304)

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
19×10	1.2	0.506	○	○	▲
22×12	1.2	0.601	▲	▲	▲
24×14	1.2	0.678	▲	▲	▲
25×12	1.2	0.659	○	○	▲
30×20	1.2	0.906	○	○	▲
30×25	1.2	1.00	▲	▲	▲
32×16	1.2	0.868	○	○	▲
40×18	1.2	1.06	▲	▲	▲
40×20	1.2	1.10	▲	▲	▲
40×25	1.2	1.19	▲	▲	▲
50×20	1.2	1.29	▲	▲	▲
50×25	1.2	1.38	▲	▲	▲
50×30	1.2	1.48	▲	▲	▲
51×26	1.2	1.42	▲	▲	▲
60×25	1.2	1.57	▲	▲	▲
60×30	1.2	1.67	▲	▲	▲

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
19×10	1.5	0.619			
22×12	1.5	0.737	▲	▲	▲
24×14	1.5	0.833	▲	▲	▲
25×12	1.5	0.809	○	○	▲
30×20	1.5	1.12	○	○	▲
30×25	1.5	1.24	▲	▲	▲
32×16	1.5	1.07	○	○	▲
40×18	1.5	1.31	▲	▲	▲
40×20	1.5	1.36	○	○	▲
40×25	1.5	1.47	▲	▲	▲
50×20	1.5	1.59	▲	▲	▲
50×25	1.5	1.71	▲	▲	▲
50×30	1.5	1.83	○	○	▲
51×26	1.5	1.76	▲	▲	▲
60×25	1.5	1.95	▲	▲	▲
60×30	1.5	2.07	○	○	▲

寸法公差基準		
辺の長さ	30mm未満	±0.2mm
	30mm~50mm	±0.25mm
	50mm以上	±0.5%

曲り		
全長に対し	0.3%	

※当社切断可能サイズを中心に掲載しております。

○ 在庫品切断可	▲ 取寄品寸法切断不可
----------	-------------

厚さ	
使用した材料のJIS規格に定める許容差	

長さ		
定尺	+30mm	
4~5m	-0	

会社案内 | 参考資料 | ピーリング丸棒 | h9丸棒、C M品 | センターレス丸棒 | フラットバー | アンクル、チャンネル | パイプ | アルミ丸棒

会社案内 | 参考資料 | ピーリング丸棒 | h9丸棒、C M品 | センターレス丸棒 | フラットバー | アンクル、チャンネル | パイプ | アルミ丸棒