



新鎌ヶ谷本社

〒273-0107 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷4-1-1

営業1チーム

TEL: 047-441-5313 FAX: 047-441-5303

営業2チーム

TEL: 047-441-5314 FAX: 047-441-5303

白井センター

〒270-1402 千葉県白井市平塚2668-28

TEL: 047-492-2461 FAX: 047-492-6182

福島センター

〒969-0206 福島県西白河郡矢吹町赤沢830

TEL: 0248-29-8997 FAX: 0248-29-8998

**Nomizu
Web System**

専用サイト <https://websystem.39nomizu.co.jp>

インターネットより見積・注文が可能です

※6:30~21:30の時間帯でご利用頂けます。メンテナンスの為、日曜日のみ終日停止となります。



Certified by Afnor UK

NOMIZU 野水鋼業株式会社
<http://39nomizu.co.jp/>

ステンレス・アルミ棒鋼のエキスパート

SEARCH

2025年4月 2,000部発行



ステンレス・アルミ棒鋼のエキスパート

野水鋼業株式会社

ステンレス アルミ棒鋼

在庫のご案内



<http://39nomizu.co.jp/>

会社概要

社名	野水鋼業株式会社
設立	1956年6月11日(昭和31年)
代表取締役	野水 俊明
資本金	7,800万円
社員数	60名
年商	39億円(2024年12月期)
営業内容	ステンレス棒鋼切断販売(丸棒、六角、平角、四角、アングル、チャンネル) ステンレス鋼全般(板、パイプ、継ぎ手類、鍛造品)、機械加工品、製缶加工品 アルミ全般(丸棒、平角、四角、パイプ、アングル、チャンネル) チタン、ニッケル合金、非鉄金属、特殊鋼
設備	・バンドソー 34台 ・メタルソー 9台 ・X線分析装置 3台 

営業案内

営業時間	9時より18時まで
Web System	インターネットで見積・注文・ミルシート閲覧が可能です。 Nomizu Web System専用サイト https://websystem.39nomizu.co.jp
営業品目	ステンレス丸棒、六角棒、平角棒、四角棒、アングル、チャンネル、アルミ丸棒 その他営業品目
板材	切断方法: シャーリング、プラズマ、レーザー、ノコ、曲げ加工
パイプ	一般品 SUS-304, 304L, 316, 316L, 310S, 321 TP-A: 溶接管 TP-S: シームレス管 BA管 SUS-304, 316, 316L (光輝焼鈍品) 化粧管 HL研磨, KP#400研磨, #800研磨
鍛造加工品	ステンレス鋼全般: フリー鍛造、型打鍛造、ローリング鍛造 鍛造後の熱処理、粗引き加工
各種加工品	複合旋盤加工、マシニング加工、3次元レーザー加工 円筒・平面研磨、各種曲げ加工、製缶加工、タレパン加工、レーザー溶接
その他	各種配管材料: 継ぎ手、フランジ、バルブ 非鉄金属材料: アルミ、銅、真鍮、耐食合金、チタン材、特殊鋼、金網、 パンチングメタル、エキスパンドメタル

使 命

野水鋼業は日本の先進的製造業を素材供給の面で応援し続けます。

経営理念

- 開かれた経営で、全員参加の学習型企業を目指します。
- 仕事の進め方は、顧客第一主義に徹します。
- 環境に配慮し社会に貢献します。

目次

会社概要	1
営業案内	1
参考資料	5
	ステンレス 5
	アルミ 6
	耐食合金 7
ピーリング丸棒	SUS-304, 303 8
	SUS-316, 316L, 310S 9
	SUS-403A, 420J2A, 403H 10
	SUS-630, 440C, 430 11
h9丸棒、CM品	SUS-304, 303 12
	SUS-304, 316L, 310S, 420J2, 430 13
センターレス丸棒	SUS-304, 303, 316 14
	SUS-316L, 420J2, 440C, 630 15
六角棒	SUS-304, 303 16
	SUS-316, 316L 17
フラットバー	SUS-304 18
	SUS-316, 316L 22
	SUS-303 23
アングル、チャンネル	SUS-304 24
	SUS-316, 316L 25
パイプ	化粧丸パイプ 26
	角パイプ、平角パイプ 27
アルミ丸棒	A5056, A2017 28
材質別色分表	29

営業案内

精算重量

重量は基本的に算定重量精算となります。

定尺品、切断残材は実買精算となる場合が有ります。

算定重量の長さは、注文寸法+3ミリ(切断公差分1ミリ、鋸刃損耗分2ミリ)とさせていただきます。

算定重量は1Mの長さを基準にしています。(有効数字3桁)

4000Lは基準の1M重量の4倍で計算しております。

[算定重量の基準]

ピーリング丸棒 $3.1416 \times ((\text{呼称寸法} + \text{寸法許容差} \times \frac{1}{2}) \times \frac{1}{2})^2 \times \text{比重} \times \frac{1}{1000}$

酸洗丸棒、引抜き丸棒、センターレス丸棒 $3.1416 \times (\text{呼称寸法} \times \frac{1}{2})^2 \times \text{比重} \times \frac{1}{1000}$

六角棒 $\frac{3}{2\sqrt{3}} \times \text{平径}^2 \times \text{比重}$

平角、四角 対辺×対辺×比重

単価設定

[定尺品]

基本的にはkg単価となります。

但し、お客様の要請による場合又は、重量が少ない場合は1本単価となります。

[切断品]

切断品は1個単価となります。

但し、お客様の要請による場合はkg単価と切断料でも対応致します。

[最低単価]

1回のご注文の合計金額が一定基準以下の場合は最低単価を申し受けます。

1明細の金額が一定基準以下の場合は最低単価を申し受けます。



切断方法について

定尺品販売

定尺品販売でも、いろいろなケースがあります。

メーカー定尺品の場合、又は切断材の残材をそのまま購入する場合です。

■ 切断残材はお客様の希望通りのものがない場合が多いので、必要な長さとして以上長くては困る全長を伺います

■ 定尺品をお買い上げ願ひ、等分切断の場合(定尺品の単価+切断料) 半切、3等分、4等分 等

■ 定尺品をお買い上げ願ひ、指定寸法に切断して残材共の場合
また、全量切断の場合(定尺品の単価+切断料)

※ご指示がない場合は全量切断の端材は弊社にて処分させていただきます。

切断品販売

ステンレス棒鋼とアルミ丸棒の切断は当社の最も得意とする分野です。

○印は在庫品で切断販売可能なサイズです。

[切断公差]

~999L -0, +2ミリ 但し、自動機での切断で999Lまでの場合は-0, +1ミリ

1000L~1999L -0, +3ミリ

2000L~ -0, +4ミリ

[最短長さ]

10ミリ 但し、機械により、又、サイズによりこれより短く切れる場合も有りますので、ご相談お待ちしております。

切断設備

当社在庫の棒鋼類はバンドソー(帯鋸盤)とメタルソー(丸鋸盤)で切断いたします。

指定のない場合は、通常バンドソーでの切断となります。

又細丸の場合は高速カッターにて切断します。

白井センター	バンドソー	27台	福島センター	バンドソー	7台
	メタルソー	8台		メタルソー	1台



商品のお届けについて

当社配達便 自社便と提携便を組み合わせてお届けいたします。
 配達地域は限られておりますが、確実にお届けしております。

《自社便の主な配達地域》

東京都	墨田区、葛飾区、江東区、江戸川区、港区、品川区、大田区
千葉県	白井市、船橋市、八千代市、習志野市、鎌ヶ谷市、松戸市、柏市、野田市、浦安市、市川市
埼玉県	草加市、川口市、越谷市、春日部市、幸手市、八潮市、三郷市、吉川市、岩槻市、杉戸町、松伏町
栃木県	那須町、那須塩原市、大田原市
福島県	郡山市、須賀川市、白河市、岩瀬郡、石川郡、西白河郡、田村郡
山形県	飯豊町、川西町、高島町、南陽市、長井市、上山市、山形市、天童市、東根市、村山市

上記以外の地域でも提携先トラックにて配送を行っているのをお問い合わせ下さい。

全国発送 (路線便) 12時までいただいたご注文は、原則的に当日発送致します。
 数量の多い場合は発送日をご相談させていただきます。
 元払い、着払い、運送便のご指示をお願いします。梱包代を申し受けます。

利用便 宅急便、佐川急便、近物レックス、西濃運輸

白井センターでのお引取り

平日朝7時から夜6時まで休まずお引取りが可能ですのでお急ぎの場合などご利用頂けます。



福島センターでのお引取り

平日朝8時から夜6時までお引取りが可能です。



ステンレス鋼の市場性 (主に取り寄せ品)

◎在庫品、★一部在庫品、○取り寄せ品

	丸棒	センターレス	コンバインド	直棒	六角棒	フラットバー	アングル	パイプ	板材
304	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
304L	○				○			○	○
303	◎	◎	◎		◎	◎			○
316	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	○
316L	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	○
316F		○							
310S	◎		◎		○			○	○
309S	○								○
304N2	○								
317L	○				○				
321	○				○				
329J1	○								
329J4L	○								○
403	◎		★	○	★				410 ○
420J2	◎	◎	◎		○				○
416	○	○							
430	◎	430F ○	◎	○			○		○
431	○								
440C	◎	◎		○					○
630	◎	★		○	○				

ステンレス鋼の特性早見表

	耐食性	切削性	磁性	*-1 納入状態	*-2 溶接	焼き入れ	特記事項
304	良い	普通	×	ST	普通	×	
304L	良い	普通	×	ST	大変良い	×	ローカーボン
303	劣る	大変良い	×	ST	×	×	曲げ・溶接不可
316	大変良い	普通	×	ST	普通	×	Mo添加
316L	大変良い	普通	×	ST	大変良い	×	ローカーボン
310S	大変良い	劣る	×	ST	良い	×	耐熱鋼
304N2	良い	劣る	×	ST	良い	×	高強度
321	良い	劣る	×	ST	大変良い	×	SUS-347代用
329J1	大変良い	普通	◎	ST	普通	×	海水用
329J4L	大変良い	普通	◎	ST	普通	×	高強度、高耐食性
403	劣る	良い	◎	A	劣る	◎	
420J2	劣る	良い	◎	A	劣る	◎	焼入れ材
420F	悪い	大変良い	◎	A	×	◎	快削鋼
416	悪い	大変良い	◎	A	×	◎	快削鋼
430	劣る	良い	◎	A	×	×	冷間加工性が良い
440C	悪い	劣る	◎	A	劣る	◎	最も硬くなる
630	良い	劣る	◎	ST	劣る	◎	H処理

*-1 納入状態:ST=固溶化熱処理 A=なまし

*-2 溶接:溶接のままでも腐食しにくいこと。

アルミの市場性(主に取り寄せ品) ◎在庫品、★一部在庫品、○取り寄せ品

	丸棒	フラットバー	アングル	板材	丸パイプ	角パイプ
A1050	○			○	○	
A1070	○				○	
A1100				○		
A2011	○					
A2014	○					
A2017	◎			○	○	
A2024	○			○		
A5052	○			○	○	
A5056	◎				○	
A5083	○			○		
A6061	○			○		
A6063	○	○	○		○	○
A7075	○			○		

アルミの特性早見表

	耐食性	溶接性	切削性	ロウ付性	表面処理	強度	主な熱処理
A1050	非常に良い	非常に良い	劣る	非常に良い	非常に良い	低い	O,H24等
A1070	非常に良い	非常に良い	劣る	非常に良い	非常に良い	低い	O,H24等
A1100	非常に良い	非常に良い	劣る	非常に良い	非常に良い	1050よりやや高い	O,H24等
A2011	劣る	劣る	非常に良い	劣る	劣る	高い	T3
A2014	劣る	劣る	良い	劣る	劣る	高強度	T4
A2017	劣る	劣る	良い	劣る	劣る	高強度	板-T3、丸棒-T4
A2024	劣る	劣る	良い	劣る	劣る	2017より高強度	T4
A5052	良い	良い	普通	普通	良い	普通	O、H32,H34等
A5056	良い	良い	普通	劣る	良い	5052よりやや高い	H34,H112
A5083	良い	良い	普通	劣る	良い	5056よりやや高い	○
A6061	良い	非常に良い	普通	良い	良い	焼入、焼戻	T6,T651
A6063	良い	良い	普通	良い	良い	押出加工後	T5
A7075	劣る	非実用的	良い	劣る	劣る	最高強度	T651

参考資料

[耐食合金]

合金名	主成分	比重	特性
ニッケル 201	純Ni	8.89	良好な耐食性を有し熱伝導が高い
モネル 400	67Ni+32Cu	8.80	強度が高く溶接性も良く耐食性が優れている
モネル K500	66Ni+30Cu+2.7Al	8.44	時効硬化で特に高強度が得られる
カーペンター 20Cb3	35Ni+20Cu+Fe+3Mo	8.05	酸化性の酸および海水に対し耐食性が優れている
ハステロイ B-2	33Ni+28Mo	9.22	耐塩酸用 他に硫酸・リン酸・フッ酸・酢酸用
ハステロイ C-276	58Ni+16Mo+16Cr	8.89	広範囲な厳しい環境に優れた耐食性を有する
ハステロイ C-22	57Ni+14Mo+21Cr	8.61	Wの添加で還元性・酸化性環境に優れた耐食性

[耐熱合金]

合金名	主成分	比重	特性
インコネル 600	76Ni+16Cr+Fe	8.47	耐酸化性と高温での耐食性に優れている
インコネル 601	61Ni+23Cr+Fe	8.11	高温での耐酸化性に優れている
インコネル 625	61Ni+22Cr+9Mo+Fe	8.44	熱処理無しで高強度を発揮するNb添加合金
インコネル 718	54Ni+18Cr+3Mo+Fe	8.19	高温強度と耐食性兼ね備えた析出硬化型合金
インコロイ 800H	33Ni+22Cr+Fe	7.94	耐食性、高強度、高温での耐酸化性に優れている
インコロイ 825	42Ni+22Cr+Fe	8.14	孔食および塩化物に耐食性が優れている

[ニッケル鉄合金] (磁性・低膨張合金)

合金名	主成分	比重	特性
パーマロイ 45	45Ni+Fe	8.25	飽和磁束密度が高い。透磁率が高い
パーマロイ 78	77Ni+14Fe+5Cu+4Mo	8.77	透磁率が極めて高い。保磁力が極めて小さい
コパール	29Ni+53Fe+17Co	8.25	熱膨張係数がガラスやセラミックスにちかい
アンパー	37Ni+62Fe	8.24	極低温から260度まで熱膨張係数が極めて小さい

[その他]

ジルコニウム、モリブデン、タンタル、タングステン、SUH660

ピーリング丸棒 (SUS304,303)

比重:7.93

サイズ	kg/m	304	303	サイズ	kg/m	304	303
8	0.406	●+CM	●+CM	60	22.5	○	○
9	0.513	●+CM	●+CM	61	23.3	○	
10	0.632	○	○	65	26.4	○	○
11	0.764	○	○	66	27.2	○	
12	0.908	○	○	70	30.6	○	○
13	1.06	○	○	71	31.5	○	
14	1.23	○	○	75	35.2	○	○
15	1.42	○	○	76	36.1	○	
16	1.61	○	○	80	40.0	○	○
17	1.82	○	○	85	45.3	○	○
18	2.03	○	○	90	50.7	○	○
19	2.27	○	○	95	56.5	○	○
20	2.51	○	○	100	62.6	○	○
21	2.77	○	○	105	69.0	○	○
22	3.04	○	○	110	75.7	○	○
23	3.32	○	○	115	82.7	○	○
24	3.61	○	○	120	90.1	○	○
25	3.92	○	○	125	97.7	○	○
26	4.25	○	○	130	106	○	○
27	4.58	○	○	135	114	○	○
28	4.93	○	○	140	123	○	○
29	5.28	○	○	145	132	○	○
30	5.65	○	○	150	141	○	○
31	6.03	○	○	155	152	○	○
32	6.43	○	○	160	161	○	○
33	6.83	○	○	165	172	○	
34	7.25	○	○	170	182	○	○
35	7.68	○	○	175	193	○	
36	8.13	○	○	180	204	○	○
38	9.05	○	○	185	215	○	○
40	10.0	○	○	190	227	○	○
42	11.1	○	○	195	239	○	△
44	12.1	○	○	200	252	○	○
45	12.7	○	○	210	280	○	○
46	13.3	○	○	220	307	○	○
48	14.4	○	○	230	335	○	○
50	15.6	○	○	240	365	○	○
51	16.3	○	○	250	396	○	○
55	18.9	○	○	260	428	○	○
56	19.6	○		270	461	○	○
				280	495	○	○

8φ、9φはプラスコンパインド

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可 △ 取寄品切断可

サイズ	kg/m	304	303
290	531	○	○
300	568	○	○
310	606	○	○
320	646	○	○
330	686	○	○
340	728	○	○
350	772	○	○
360	816	○	△
370	862	○	○
380	909	○	○
390	957	△	△
400	1007	○	○
420	1109	△	
450	1272	△	△
480	1440	△	
500	1570	△	△

定尺長さ 8～24 4000L 4200L
25～ 6000L 6000L

納入状態 ST(固溶化熱処理)

納入硬さ HB187以下

[ピーリング丸棒の外径寸法]

サイズ	公差
8～25	-0,+0.15
26～80	-0,+0.25
85～125	-0,+0.50
130～150	-0,+1.0
155～400	-0,+2.0
400～	-0,+2.0

[プラスコンパインド丸棒]

サイズ 8φ～15φ

製法 冷間引拔鋼棒

JIS G4318(準拠品)

外径寸法 +0.07,+0.15

[酸洗丸棒]

サイズ 8φ～24φ

製法 熱間圧延鋼棒

JIS G4303

外径寸法 8φ～15φ,±0.3

16φ～,±0.4

ピーリング丸棒 (SUS316,316L,310S)

比重:7.98

サイズ	kg/m	316	316L	310S
8	0.409	●+CM	●+CM	酸洗▲
10	0.636	○	○	酸洗○
12	0.914	○	○	酸洗○
13	1.07	○	○	酸洗▲
14	1.24	○	○	
15	1.42	○	○	
16	1.62	○	○	○
17	1.83	○	○	
18	2.05	○	○	
19	2.28	○	○	○
20	2.53	○	○	○
21	2.78	○	○	
22	3.05	○	○	○
23	3.34	○	○	
24	3.63	○	○	
25	3.94	○	○	○
26	4.28	○	○	
28	4.96	○	○	○
29	5.32	○	○	
30	5.69	○	○	○
31	6.07	○	○	
32	6.47	○	○	○
34	7.30	○	○	
35	7.73	○	○	○
36	8.18	○	○	○
38	9.11	○	○	○
40	10.1	○	○	○
42	11.1	○	○	○
44	12.2	○	○	
45	12.8	○	○	○
46	13.3	○	○	○
48	14.5	○	○	
50	15.7	○	○	○
51	16.4	○	○	
55	19.0	○	○	○
60	22.7	○	○	○
65	26.6	○	○	○
70	30.8	○	○	○
75	35.4	○	○	○
80	40.2	○	○	○

8φはプラスコンパインド

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可

△ 取寄品切断可 ▲ 取寄品寸法切断不可

サイズ	kg/m	316	316L	310S
85	45.5	○	○	○
90	51.0	○	○	○
95	56.9	○	○	○
100	63.0	○	○	○
105	69.4	○		
110	76.2	○	○	△
115	83.2	○		
120	90.6	○	○	△
125	98.3	○		
130	107	○	○	△
135	115	○		
140	124	○	○	△
145	133	○		
150	142	○	○	△
160	162	○	○	△
170	183	○	○	△
180	205	○	○	△
190	229	○	○	△
200	253	○	○	△
210	282	○	○	
220	309	○	○	
230	337	△	△	
240	367	△	△	
250	398	○	△	△
260	430	△	△	
270	464	△	△	
280	498	△	△	
290	534	△	△	
300	572	○	△	△
310	610	△		
320	650	△		
330	691	△		
340	733	△		
350	777	△	△	
360	821	△		
370	867	△		
380	915	△		
390	963	△		
400	1013	△	△	

定尺長さ 8～24 4400L 4000L 4000L
25～ 6000L 6000L 6000L

納入状態 ST(固溶化熱処理)

納入硬さ HB187以下

ピーリング丸棒 (SUS403A,420J2A,403H)

比重:7.75

サイズ	kg/m	403A	420J2A	403H
10	0.618	○	○	
12	0.887	○	○	
13	1.04		○	
14	1.21	○	○	
15	1.38	○	○	
16	1.57	○	○	○
17	1.77	○	○	
18	1.99	○	○	○
19	2.21	○	○	○
20	2.45	○	○	○
21	2.70	○	○	
22	2.97	○	○	○
24	3.53	○	○	○
25	3.83	○	○	△
26	4.15	○	○	○
28	4.81	○	○	○
30	5.52	○	○	○
32	6.28	○	○	○
34	7.09	○	○	○
35	7.51	○	○	○
36	7.94	○	○	○
38	8.85	○	○	○
40	9.80	○	○	○
42	10.8	○	○	○
45	12.4	○	○	○
46	12.9	○	○	○
48	14.1	○	○	△
50	15.3	○	○	○
55	18.5	○	○	○
60	22.0	○	○	○
65	25.8	○	○	○

403A 納入状態 A (焼きなまし) 納入硬さ HB200以下
 420J2A 納入状態 A (焼きなまし) 納入硬さ HB235以下
 403H 納入状態 H (焼き入れ、焼戻し) 納入硬さ HB170以上
 熱処理まで承ります
 420J2A→H (焼き入れ、焼戻し) 処理 納入硬さ HB217以上

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可
 △ 取寄品切断可 ▲ 取寄品切断不可

サイズ	kg/m	403A	420J2A	403H
70	29.9	○	○	○
75	34.4	○	○	○
80	39.1	○	○	○
85	44.2	○	○	○
90	49.6	○	○	○
95	55.2	○	○	○
100	61.2	○	○	○
110	74.0	○	○	○
120	88.0	○	○	○
130	104	○	○	○
140	120	○	○	○
150	138	○	○	○
160	158	○	○	
170	178	○	○	
180	199	○	○	
190	222	○	○	
200	246	○	○	
210	274	○	○	
220	300	○	○	
230	328	○	△	
240	356	○	○	
250	387	○	△	
260	418	△	△	
270	450	△	△	
280	484	△	△	
290	519	△	△	
300	555	△	△	
320	631	△	○	
350	754	△	△	
370	842	△	△	
400	984	△	△	

定尺長さ 8~24 4000L 4000L 4000L
 25~ 6000L 6000L 6000L

ピーリング丸棒 (SUS630,440C,430) 比重:7.78

比重:7.70

サイズ	kg/m	630	440C	サイズ	kg/m	630	440C
8	0.398		●+CM	80	39.2	○	○
10	0.620	○	○+CM	85	44.4	○	○
12	0.891	○	○+CM	90	49.8	○	○
13	1.04	△	○+CM	95	55.4	○	○
14	1.21	△	○+CM	100	61.4	○	○
15	1.39	○	○+CM	110	74.3	○	○
16	1.58	○	○	120	88.4	○	○
17	1.78	○	○	130	104	○	○
18	2.00	○	○	140	121	○	○
19	2.22	○	○	150	138	○	○
20	2.46	○	○	160	158	○	△
21	2.71	○	○	170	179	○	△
22	2.98	○	○	180	200	○	△
24	3.54	○	○	190	223	○	△
25	3.84	○	○	200	247	○	△
26	4.17	○	○	210	275	△	
28	4.83	○	○	220	301	○	
30	5.55	○	○	230	329	△	
32	6.31	○	○	240	358	△	
34	7.12	○	△	250	388	△	△
35	7.54	○	○	280	486	△	
36	7.97	○	○	300	557	△	
38	8.88	○	○	定尺長さ 8~24 4000L 25~ 6000L			
40	9.84	○	○				
42	10.8	○	○				
45	12.4	○	○				
46	13.0	○	○				
48	14.2	○					
50	15.4	○	○				
55	18.6	○	○				
60	22.1	○	○				
65	25.9	○	○				
70	30.0	○	○				
75	34.5	○	○				

SUS630
 納入状態 ST (固溶化熱処理) HB363以下
 熱処理 (析出硬化) まで承ります
 H900 HB375以上
 H1025 HB331以上
 H1075 HB302以上
 H1150 HB277以上

SUS440C
 納入状態 A (焼きなまし) 納入硬さ HB269以下
 熱処理 (焼き入れ焼戻し) まで承ります HRC58以上

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可 △ 取寄品切断可

サイズ	kg/m	430	サイズ	kg/m	430
8	0.394		80	38.8	○
10	0.614		85	44.0	△
12	0.882		90	49.3	○
13	1.03		95	54.9	△
14	1.20		100	60.8	○
15	1.37		110	73.5	△
16	1.56	○	120	87.4	△
17	1.76		130	103	△
18	1.98	△	140	119	△
19	2.20	△	150	137	△
20	2.44	○	160	157	△
21	2.69		170	177	△
22	2.95	○	180	198	△
24	3.51	○	190	221	△
25	3.80	○	200	244	△
26	4.13		250	384	△
28	4.78	○	定尺長さ 8~24 4000L 25~ 6000L		
30	5.49	○			
32	6.24	○			
34	7.04				
35	7.46	○			
36	7.89	△			
38	8.79	△			
40	9.74	○			
42	10.7	△			
45	12.3	○			
46	12.9				
48	14.0	△			
50	15.2	○			
55	18.4	△			
60	21.9	○			
65	25.6	△			
70	29.7	○			
75	34.1	△			

h9丸棒 (SUS304,303)

サイズ	kg/m	304		
長さ→		2m	4m	6m
8	0.399	●	●	
9	0.504	●	●	
10	0.623	○	○	
11	0.754	○	○	
12	0.897	○	○	
13	1.05	○	○	
14	1.22		○	
15	1.40		○	
16	1.59		○	
17	1.80		○	
18	2.02		○	
19	2.25		○	
20	2.49		○	
22	3.01		○	
24	3.59		○	
25	3.89		○	○
26	4.21			○
28	4.88			○
30	5.61		○	○
32	6.38			○
34	7.20			○
35	7.63		○	○
36	8.07			○
38	8.99			○
40	9.97		○	○
42	11.0			○
45	12.6		○	○
50	15.6		○	○
55	18.8			○
60	22.4			○
65	26.4			○
70	30.5			○
75	35.1			○
80	39.9			○
85	45.1			○
90	50.4			○
95	56.4			○
100	62.3			○

サイズ	kg/4m	kg/m	304
M6 5.3	0.35/2m	0.175	●
M10 8.9	1.97	0.493	●
M12 10.8	2.90	0.726	●
M16 14.6	5.32	1.33	●

上記サイズは転造素材です

外径公差: h9 比重7.93			
サイズ	kg/2.5m	kg/m	303
2	0.062	0.0249	▲
3	0.140	0.0561	●
4	0.249	0.0997	●
5	0.390	0.156	●
6	0.560	0.224	●
7	0.763	0.305	●
8	1.00	0.399	●
9	1.26	0.504	●
10	1.56	0.623	○
11	1.89	0.754	○
12	2.24	0.897	○
13	2.63	1.05	○
14	3.05	1.22	○
15	3.50	1.40	○
16	3.98	1.59	○
17	4.50	1.80	○
18	5.05	2.02	○
19	5.63	2.25	○
20	6.23	2.49	○
22	7.53	3.01	○
24	8.98	3.59	○
25	9.73	3.89	○

25φ以下はCM品

サイズ	kg/6m	kg/m	303
26	25.3	4.21	○
28	29.3	4.88	○
30	33.6	5.61	○
32	38.3	6.38	○
35	45.8	7.63	○
40	59.8	9.97	○
50	93.4	15.6	○
60	135	22.4	○

○ 在庫品切断可	● 在庫品寸法切断不可
△ 取寄品切断可	▲ 取寄品切断不可

〈外径寸法公差〉			
寸法公差	h9	h7	f7
～ 3.00	+0 -0.025	+0 -0.010	-0.006 -0.016
3.01～ 6.00	+0 -0.030	+0 -0.012	-0.010 -0.022
6.01～ 10.00	+0 -0.036	+0 -0.015	-0.013 -0.028
10.01～ 18.00	+0 -0.043	+0 -0.018	-0.016 -0.034
18.01～ 30.00	+0 -0.052	+0 -0.021	-0.020 -0.041
30.01～ 50.00	+0 -0.062	+0 -0.025	-0.025 -0.050
50.01～ 80.00	+0 -0.074	+0 -0.030	-0.030 -0.060
80.01～120.00	+0 -0.087	+0 -0.035	-0.036 -0.071

h9丸棒 (SUS316)

比重:7.98			
サイズ	kg/4m	kg/m	316
8	1.60	0.401	●
10	2.51	0.627	○
12	3.61	0.903	○
13	4.24	1.06	○
14	4.92	1.23	○
15	5.64	1.41	○
16	6.40	1.60	○
17	7.24	1.81	○
18	8.12	2.03	○
19	9.04	2.26	○
20	10.0	2.51	○
22	12.1	3.03	○
24	14.4	3.61	○
25	15.7	3.92	○
30	22.6	5.64	○

○ 在庫品切断可	● 在庫品寸法切断不可
----------	-------------

h9丸棒 JIS G4318冷間仕上ステンレス鋼棒に準拠し製造したh9公差の丸棒
コンパインド 引抜き・ポリシング・切断・矯正の作業を一台の機械で連続的に加工した製品。光沢あり

h9丸棒取寄せ可能鋼種

316L	310S	304L	317L	321
403	420J2	430	440C	630

SUS-304 WPB (ばね鋼) も取寄せ可能です JIS G4314 (ばね用ステンレス鋼線

ローレット 丸棒

- 指定寸法の品物を1本から製作致します。
- 1.種類 アヤメ・タテメ (平目ともよびます)
- 2.素材はセンターレスまたはコンパインドです。50φまで製作可能。
- 3.303 2500L品はメーカー在庫品として取寄せ可能なサイズもあります。

	ピッチ	モジュール	NO	盛り上げ高さ
細かい	0.5	0.166	#50	0.1
↑	0.628	0.2	#40	0.1
	0.785	0.25	#32	0.2
↓	1.04	0.33	#25	0.5
	1.256	0.4	#20	0.5
粗い	1.57	0.5	#16	0.5

⇒標準寸法

CM品

比重						
	7.93	7.96	7.98	7.75	7.70	
サイズ	kg/2m	304	310S	316L	420J2	430
2	0.05	●				
3	0.11	●	●	●	●※	●
4	0.20	●	●	●		●
5	0.31	●	●	●	●	●
6	0.45	●	●	●	●	●
7	0.61	●	●	●	●	
8	0.80		●	●	●	●
10	1.25					●
12	1.79					●

定尺長さ 2000L CM仕上げ品 重量は概算重量
※在庫が無くなりしだい廃止になります

h7センターレス (SUS304,303,316)

外径公差: h7

サイズ	kg/2m	304	1束	kg/2.5m	304	1束	サイズ	kg/2.1m	303	1束	kg/2.5m	303	1束	サイズ	kg/2.2m	316	1束	外径公差
2	0.049	●	※				2	0.052	●	※				2	0.055	●	※	+0,-0.010
2.5	0.078	●	※				2.5	0.081	●	※	0.097	●	※	2.5	0.089			+0,-0.010
3	0.112	●	※				3	0.118	●	※	0.140	●	※	3	0.124	●	※	+0,-0.010
3.5	0.153	●	※				3.5	0.160	●	※	0.191	●	※	3.5	0.169			+0,-0.012
4	0.199	●	108				4	0.209	●	108	0.249	●	91	4	0.221	●	102	+0,-0.012
4.5	0.252	●	85				4.5	0.265	●	85	0.315	●	70	4.5	0.279			+0,-0.012
5	0.311	●	70	0.389	●	61	5	0.327	●	70	0.384	●	61	5	0.345	●	70	+0,-0.012
5.5							5.5				0.471	●	※	5.5				+0,-0.012
6	0.444	●	48	0.561	●	37	6	0.471	●	48	0.561	●	37	6	0.496	●	48	+0,-0.012
7	0.610	●	37				7	0.641	●	37	0.763	●	27	7	0.675	●	33	+0,-0.015
8	0.797	●	27	0.997	●	24	8	0.837	●	27	0.997	●	24	8	0.882	●	24	+0,-0.015
8.5							8.5				1.12	●	※	8.5				+0,-0.015
9	1.01	●	24				9	1.06	●	19	1.26	●	19	9	1.12	●	19	+0,-0.015
9.5	1.12	●	※				9.5				1.41	●	※	9.5				+0,-0.015
10	1.25	○	19	1.56	○	14	10	1.31	○	19	1.56	○	14	10	1.38	○	16	+0,-0.015
11	1.51	○	14				11	1.58	○	14	1.88	○	12	11	1.67	○	14	+0,-0.018
12	1.79	○	12	2.24	○	10	12	1.88	○	12	2.24	○	10	12	1.99	○	10	+0,-0.018
12.7	2.01	●	10				12.7							12.7				+0,-0.018
13	2.11	○	10				13	2.21	○	10	2.63	○	7	13	2.33	○	10	+0,-0.018
14	2.44	○	10	3.05	○	7	14	2.56	○	10	3.05	○	7	14	2.70	○	7	+0,-0.018
15	2.80	○	7	3.50	○	7	15	2.94	○	7	3.50	○	7	15	3.10	○	7	+0,-0.018
16	3.19	○	7	3.99	○	5	16	3.35	○	7	3.99	○	5	16	3.53	○	7	+0,-0.018
17	3.60	○	5				17	3.78	○	5	4.50	○	5	17	3.98	○	5	+0,-0.018
18	4.04	○	5	5.04	○	4	18	4.24	○	5	5.04	○	4	18	4.47	○	5	+0,-0.018
19	4.49	○	5				19	4.78	○	5	5.62	○	4	19	4.98	○	4	+0,-0.021
20	4.98	○	4	6.23	○	4	20	5.23	○	4	6.23	○	4	20	5.52	○	4	+0,-0.021
21	5.49	○	4				21	5.77	○	4	6.86	○	3	21	6.08	○	4	+0,-0.021
22	6.03	○	4	9.0	◎	2	22	6.33	○	4	7.53	○	3	22	6.67	○	3	+0,-0.021
23	6.59	○	3				23	6.92	○	3	8.23	○	3	23	7.29	○	3	+0,-0.021
24	7.17	○	3				24	7.53	○	3	8.96	○	2	24	7.94	○	3	+0,-0.021
25	7.79	○	3	9.70	○	2	25	8.17	○	3	9.73	○	2	25	8.61	○	2	+0,-0.021
26	8.42	○	3				26	8.84	○	3				26	9.32	○	2	+0,-0.021
28	9.77	○	2				28	10.2	○	2				28	10.8	○	2	+0,-0.021
30	11.2	○	2	16.8	◎	1	30	11.8	○	2	14.0	○	2	30	12.4	○	2	+0,-0.021
32	12.8	○	2				32	13.4	○	2				32	14.1	○	2	+0,-0.025
35	15.3	○	1	22.9	◎	1	35	16.0	○	1				35	16.9	○	1	+0,-0.025
36	16.1	○	1				36	16.9	○	1				36				+0,-0.025
38	18.0	○	1				38	18.9	○	1				38				+0,-0.025
40	19.9	○	1	29.9	◎	1	40	20.9	○	1				40	22.1	○	1	+0,-0.025
42	22.0	○	1				42							42				+0,-0.025
45	25.2	○	1	37.8	◎	1	45	26.5	○	1				45				+0,-0.025
50	31.1	○	1	46.7	◎	1	50	32.7	○	1				50				+0,-0.025

定尺長さ 2000L 2500L 定尺長さ 2100L 2500L 定尺長さ 2200L 26φのみ2000L
◎は3000L

記載の重量は、比重での算定重量です。
※1束は約20kgになります。

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可

h7センターレス (SUS316L,420J2,440C,630)

外径公差: h7

サイズ	kg/2m	316L	1束	サイズ	kg/2m	420J2	1束	サイズ	kg/2m	440C	1束	サイズ	kg/2m	630	1束	外径公差
2	0.050	▲	※	2	0.048	▲	※	2	0.048	▲	※	2				+0,-0.010
3	0.113	●	179	3	0.110	●	179	3	0.110	●	179	3				+0,-0.010
4	0.201	●	108	4	0.195	●	108	4	0.196	●	108	4				+0,-0.012
5	0.313	●	70	5	0.304	●	70	5	0.306	●	70	5				+0,-0.012
6	0.451	●	48	6	0.438	●	48	6	0.440	●	48	6	0.440	●	48	+0,-0.012
7	0.614	●	37	7	0.597	●	37	7	0.599	●	37	7				+0,-0.015
8	0.802	●	27	8	0.779	●	27	8	0.782	●	27	8	0.782	●	27	+0,-0.015
9	1.02	●	24	9	0.986	●	24	9	0.990	●	24	9				+0,-0.015
10	1.25	●	19	10	1.22	●	19	10	1.22	●	19	10	1.22	●	19	+0,-0.015
11	1.52	●	14	11	1.47	●	14	11	1.48	●	14	11				+0,-0.018
12	1.81	●	12	12	1.75	●	12	12	1.76	●	12	12	1.76	●	12	+0,-0.018
13	2.12	●	10	13	2.06	●	10	13	2.07	●	10	13				+0,-0.018
14	2.46	●	10	14	2.39	●	10	14	2.40	●	10	14				+0,-0.018
15	2.82	●	7	15	2.74	●	7	15	2.75	●	7	15	2.75	●	7	+0,-0.018
16	3.21	●	7	16	3.12	●	7	16	3.13	●	7	16	3.13	●	7	+0,-0.018
17	3.62	●	5	17	3.52	●	5	17	3.53	●	5	17				+0,-0.018
18	4.06	●	5	18	3.94	●	5	18	3.96	●	5	18	3.96	●	5	+0,-0.018
19	4.53	●	5	19	4.39	●	5	19	4.41	●	5	19				+0,-0.021
20	5.01	●	4	20	4.87	●	4	20	4.89	●	4	20	4.89	●	4	+0,-0.021
22	6.07	●	4	22	5.89	●	4	22	5.91	●	4	22	5.91	●	4	+0,-0.021
24	7.22	●	3	24	7.01	●	3	24	7.04	●	3	24	7.04	●	3	+0,-0.021
25	7.83	●	3	25	7.61	●	3	25	7.64	●	3	25	7.64	●	3	+0,-0.021
30	11.3	●	2	30	11.0	●	2	30	11.0	●	2	30				+0,-0.021

定尺長さ 2000L 定尺長さ 2000L 定尺長さ 2000L 定尺長さ 2000L
※1束は約20kgになります。

特殊公差センターレス (SUS304,303)

外径公差: -0.02~-0.04

外径公差: f7

サイズ	kg/2m	304	1束	サイズ	kg/2.5m	303	1束	外径公差
8	0.797	●	27	4	0.249	●	91	-0.010,-0.022
10	1.25	●	19	5	0.384	●	61	-0.010,-0.022
12	1.79	●	12	6	0.561	●	37	-0.010,-0.022
15	2.80	●	7	8	0.997	●	24	-0.013,-0.028
16	3.19	●	7	10	1.56	●	14	-0.013,-0.028
17	3.56	●	5	12	2.24	●	10	-0.016,-0.034

定尺長さ 2500L

巻きテープの色分け
304 303 316 316L 420J2 440C 630
白 緑 赤 黄色 青 水色 銀色

定尺長さ 2000L ※少量の場合は透明なビニールチューブとなります。

●在庫品寸法切断不可 ▲取寄品切断不可

製作センターレス
指定制法のセンターレスを1本から製作致します。
1.製作可能サイズ 0.8φ〜55φ
2.製作可能公差 クラス7 (f7 g7 h7 js7等)
3.製作可能材質 ステンレス・アルミ・真鍮・チタン等
上記サイズ・公差・材質以外は別途相談と成ります。

六角棒 (SUS304,303)


サイズ	kg/m	304				303			
		長さ→							
		2.0	2.5	3.0	4.0	2.0	2.1	3.0	4.0
4	0.110	●					●		
5	0.172	●					●		
5.5	0.208						●		
6	0.247	●					●		
7	0.337	●		●			●	●	
8	0.440			●				●	
9	0.556				●				●
10	0.687	○		○	○	○		○	○
11	0.831				○				○
12	0.989	○		○	○			○	○
13	1.16			○	○			○	○
14	1.35	○	○	○	○			○	○
17	1.98	○	○	○	○			○	○
19	2.48	○		○	○			○	○
21	3.03				○				○
22	3.32				○				○
23	3.63			○	○				○
24	3.96			○	○	○			○
26	4.64				○				○
27	5.01				○				○
29	5.78				○				○
30	6.18				○				○
32	7.03	○			○				○
35	8.41				○				○
36	8.90				○				○
38	9.92				○				○
41	11.5				○				○
46	14.5				○				○
50	17.2				○				○
54	20.0				○				○
55	20.8				○				○

55以下はスキンパス仕上げ

※303:4, 5, 5.5, 6, 7 は303Cuになります。

六角が取れる丸棒寸法
丸棒の直径=六角の対辺×1.156

六角棒の1M重量
SUS-304,303=0.00686×H×H
SUS-316,316L=0.00691×H×H



○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可

酸洗六角棒 (SUS304,303)

サイズ	kg/m	304	303
58	23.1	○	
60	24.7	○	○
63	27.2	○	
65	29.0	○	
67	30.8	○	
70	33.6	○	
75	38.6	○	
80	43.9	○	
85	49.6	○	
90	55.6	○	

定尺長さ 3000L~4000L

[六角棒平径寸法公差]

サイズ		h12	h13
3~6	+0,	-0.12	-0.18
7~10	+0,	-0.15	-0.22
11~17	+0,	-0.18	-0.27
19~30	+0,	-0.21	-0.33
32~50	+0,	-0.25	-0.39
54~80	+0,	-0.30	-0.46
85~	+0,	-0.35	-0.54

スキンパス仕上げ 12級 (h12)

酸洗仕上げ 13級 (h13)

六角棒 (SUS316,316L,取寄せ鋼種)

		取寄せ鋼種											
サイズ	kg/m	316			316L	サイズ	403	304L	317L	310S	321	420J2	630
	長さ→	2.0	3.0	4.0		比重→	7.75	7.93	7.98	7.98	7.93	7.75	7.78
6	0.249	●				8	▲			▲	▲	▲	
7	0.339		●			10	△	△	△	△	△	△	△
8	0.442		●		▲	12	△			△	△	△	
10	0.691	○	○	○	○	13	△	△	△	△	△	△	△
12	0.995	○	○	○	○	14	△	△		△	△	△	
13	1.17	○	○	○	○	17	△	△	△	△	△	△	△
14	1.35	○	○	○	○	19	△	△	△	△	△	△	△
17	2.00		○	○	○	21	△	△	△	△	△	△	
19	2.49		○	○	○	22	△	△	△	△	△	△	
21	3.05			○	○	23	△						
22	3.34			○	○	24	△	△	△	△	△	△	△
23	3.66			○	○	26	△	△	△	△	△	△	
24	3.98			○	○	27	△	△	△	△	△	△	
26	4.67			○	○	29	△	△					
27	5.04			○	○	30	△	△	△	△	△	△	△
29	5.81			○	○	32	△	△	△	△	△	△	△
30	6.22			○	○	35	△	△	△	△		△	
32	7.08			○	○	36	△	△	△	△	△	△	△
35	8.47			○	○	38	△	△					
36	8.95			○	○	41	△	△	△	△	△	△	
38	9.93			○	○	46	△	△	△	△	△	△	
41	11.6			○	○	50	△	△					
46	14.6			○	○	55	△	△					
50	17.3			○	○	60	△	△					
54	20.1			○		65	△	△					
55	20.9			○		70		△					
60	24.9			◎		その他、取寄せ可能鋼種 ALLOY C-276 ALLOY 400							
63	27.4			◎※									
65	29.2			◎									
67	31.0			◎※									
70	33.8			◎									
75	38.8			◎									
80	44.2			◎									

55以下はスキンパス仕上げ

316の58以上は酸洗 (◎印)、定尺長さ 3000L~4000L

316Lは一部乱尺品になります

※在庫が無くなりしだい廃止になります

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可
△ 取寄せ品切断可 ▲ 取寄せ品切断不可

フラットバー (SUS304)

比重:7.93

サイズ	kg/m	スリット	HOT	CD
四角棒				
3×3	(2m) .071			●
4×4	.127			○
5×5	.198	長さ100mm以下は 切断不可		○
6×6	.285			○
7×7	.389			○
8×8	.508			○
9×9	.642			○
10×10	.793		○	○
12×12	1.14		○	○
13×13	1.34		○	○
14×14	1.55		○	○
15×15	1.78		○	○
16×16	2.03		○	○
19×19	2.85		○	○
20×20	3.17		○	○
22×22	3.83		○	○
25×25	4.95		○	○
26×26	5.36			○
28×28	6.22		○	○
30×30	7.15		○	○
32×32	8.12		○	○
36×36	10.3		○	○
38×38	11.5		○	○
40×40	12.7		○	○
42×42	14.0		○	○
45×45	16.1		○	○
50×50	19.8		○	○
55×55	24.0		○	○
60×60	28.6		○	○
65×65	33.5		○	○
70×70	38.8		○	○
75×75	44.5		○	○
90×90	64.2		○	○
100×100	79.3		○	○
フラットバー				
2×6×2M	.095			○
2×8×2M	.127			○
2×9×2M	.143			○
2×10×3M	.159	○		○
2×10×4M	.159	○		○
2×12	.190			○
2×15	.238	○		○
2×20	.317	○		○
2×25	.397	○		○
2×30	.476	○		○
2×32	.508	○		○
2×35	.555	○		○
2×38	.600	○		○
2×40	.634	○		○

サイズ	kg/m	スリット	HOT	CD
2×45	.714	○		○
2×50	.793	○		○
3×5×3M				
3×5×3M	.119			○
3×6×4M	.143			○
3×7×3M	.167			○
3×7×4M	.167			○
3×8	.190			○
3×9	.214			○
3×10	.238	○		○
3×12	.285	○		○
3×13	.310	○		○
3×15	.358	○		○
3×16	.380	○		○
3×19	.452	○		○
3×20	.475	○		○
3×22	.523	○		○
3×25	.595	○		○
3×30	.715	○		○
3×32	.760	○		○
3×35	.833	○		○
3×38	.905	○		○
3×40	.952	○		○
3×42	1.00			○
3×45	1.07	○		○
3×50	1.19	○		○
3×60	1.43	○		○
3×65	1.55	○		○
3×75	1.78	○		○
3×90	2.14			○
3×100	2.38	○		○
3×110	2.62			○
3×120	2.85			○
3×125	2.97			○
3×130	3.10			○
3×140	3.33			○
3×150	3.57			○
4×9				
4×9	.285			○
4×10	.317			○
4×11	.350	○		○
4×12	.381			○
4×13	.412	○		○
4×15	.475			○
4×16	.508			○
4×17	.540			○
4×19	.603			○
4×20	.635		○	○
4×22	.698		○	○

フラットバー (SUS304)

比重:7.93

サイズ	kg/m	スリット	HOT	CD
4×25	.793		○	○
4×30	.952		○	○
4×32	1.02		○	○
4×35	1.11		○	○
4×38	1.21		○	○
4×40	1.27		○	○
4×45	1.43		○	○
4×50	1.59		○	○
4×60	1.90		○	○
4×65	2.06		○	○
4×75	2.38		○	○
4×90	2.85			○
4×100	3.17	○		○
5×8				
5×8	.317			○
5×9	.357			○
5×10	.397			○
5×12	.476			○
5×13	.515			○
5×15	.595			○
5×16	.635			○
5×19	.753		○	○
5×20	.793		○	○
5×22	.872		○	○
5×25	.990		○	○
5×30	1.19		○	○
5×32	1.27		○	○
5×34	1.35			○
5×35	1.39		○	○
5×38	1.51		○	○
5×40	1.59		○	○
5×45	1.78		○	○
5×50	1.98		○	○
5×60	2.38		○	○
5×65	2.58		○	○
5×75	2.97		○	○
5×90	3.57		○	○
5×100	3.98		○	○
5×130	5.15			○
5×150	5.95			○
6×9				
6×9	.428			○
6×10	.475			○
6×12	.570			○
6×13	.620			○
6×15	.715			○
6×16	.760			○
6×18	.855			○
6×19	.905		○	○
6×20	.952		○	○
6×22	1.05		○	○

サイズ	kg/m	スリット	HOT	CD
6×25	1.19		◎	○
6×30	1.43		◎	○
6×32	1.52		◎	○
6×35	1.67		○	○
6×38	1.81		◎	○
6×40	1.90		◎	○
6×42	2.00			○
6×45	2.14		○	○
6×48	2.28		○	○
6×50	2.38		◎	○
6×60	2.85		○	○
6×65	3.10		◎	○
6×70	3.33		○	○
6×75	3.57		◎	○
6×90	4.28		○	○
6×100	4.75		◎	○
6×110	5.23	○		○
6×120	5.70	○		○
6×125	5.95	○		○
6×130	6.19	○		○
6×140	6.66	○		○
6×150	7.15	○		○
7×20				
7×20	1.11		○	
8×10				
8×10	.635			○
8×16	1.02		○	○
8×25	1.59		○	
8×30	1.90		○	
8×32	2.03		○	○
8×35	2.22		○	
8×38	2.41		○	○
8×40	2.55		○	
8×45	2.85		○	
8×50	3.17		○	○
8×65	4.12		○	
8×75	4.76		○	
8×100	6.35		○	
9×13				
9×13	.928			○
9×15	1.07		○	○
9×16	1.14		○	○
9×19	1.36		○	○
9×20	1.43		○	○
9×22	1.57		○	○

定尺品長さ 4000L

◎6000Lものも有り

納入状態 ST (固溶化熱処理) HOT品のみ

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可

フラットバー (SUS304)

比重:7.93

サイズ	kg/m	HOT	CD
9×25	1.78	○	◎
9×30	2.14	○	◎
9×32	2.28	◎	◎
9×35	2.50	○	○
9×38	2.70	◎	◎
9×40	2.85	◎	◎
9×45	3.21	○	○
9×50	3.57	◎	◎
9×55	3.92	○	
9×60	4.28	○	○
9×65	4.65	◎	◎
9×75	5.35	◎	◎
9×90	6.42	◎	○
9×100	7.15	◎	◎
9×125	8.92	◎	○
9×150	10.7	◎	○
9×200	14.3	○	○
9×250	17.8	○	○
9×300	21.4	○	○

10×15	1.19	○	○
10×19	1.51	○	○
10×20	1.59	○	○
10×25	1.98	○	○
10×30	2.38	○	○
10×32	2.55	○	○
10×35	2.78	○	
10×38	3.02	○	○
10×40	3.17	○	○
10×45	3.57	○	
10×50	3.97	◎	◎
10×60	4.76	○	
10×65	5.15	○	◎
10×75	5.95	○	◎
10×100	7.93	◎	◎
10×125	9.90	○	○
10×150	11.9	○	○
10×200	15.9	○	○
10×250	19.8	○	○
10×300	23.8	○	

12×14	1.33		○
12×15	1.43	○	
12×16	1.52		○
12×19	1.81	○	○
12×20	1.90	○	○
12×25	2.38	○	◎
12×28	2.66	○	
12×30	2.85	○	◎
12×32	3.05	○	◎
12×35	3.33	○	○

サイズ	kg/m	HOT	CD
12×38	3.62	◎	◎
12×40	3.80	○	◎
12×45	4.28	○	
12×50	4.75	◎	◎
12×65	6.20	◎	◎
12×70	6.65	○	
12×75	7.15	◎	◎
12×90	8.58	○	○
12×100	9.52	◎	◎
12×125	11.9	◎	○
12×150	14.3	◎	○
12×200	19.0	○	○
12×250	23.8	○	○
12×300	28.5		○

16×19	2.41		○
16×20	2.54	○	○
16×25	3.17	○	○
16×30	3.80	○	
16×32	4.06	○	○
16×35	4.45	○	
16×38	4.82	○	○
16×40	5.08	○	○
16×45	5.70	○	
16×50	6.34	◎	◎
16×65	8.25	◎	◎
16×75	9.52	◎	◎
16×90	11.4	○	
16×100	12.7	◎	○
16×125	15.9	◎	○
16×150	19.0	◎	○
16×200	25.4	○	○
16×250	31.7	○	○
16×300	38.1	○	○

19×25	3.77	○	○
19×30	4.52	○	
19×32	4.82	○	○
19×35	5.27	○	
19×38	5.73	○	○
19×40	6.03	○	
19×45	5.71	○	
19×50	7.53	◎	○
19×65	9.80	◎	○
19×75	11.3	○	○

定尺品長さ 4000L

◎6000Lものも有り

納入状態 ST (固溶化熱処理) HOT品のみ

○ 在庫品切断可

フラットバー (SUS304)

比重:7.93

サイズ	kg/m	HOT	CD
19 × 90	13.6	○	
19 × 100	15.1	◎	○
19 × 125	18.8	○	○
19 × 150	22.6	○	○
19 × 200	30.1	○	○
19 × 250	37.7	○	○
19 × 300	45.2	○	○

20×70	11.1	○	
-------	------	---	--

22 × 25	4.35	○	
22 × 30	5.23	○	
22 × 32	5.58	○	○
22 × 35	6.10	○	
22 × 38	6.63	○	○
22 × 40	6.98	○	
22 × 45	7.85	○	
22 × 50	8.72	○	○
22 × 65	11.3	○	○
22 × 75	13.1	○	○
22 × 90	15.7	○	
22 × 100	17.4	○	○
22 × 125	21.8	○	
22 × 150	26.2	○	
22 × 200	34.9	○	
22 × 250	43.5	○	
22 × 300	52.3	○	

25×32	6.34	○	○
25×38	7.53	○	○
25×40	7.93	○	
25×50	9.90	○	○
25×60	11.9	○	
25×65	12.9	○	○
25×75	14.9	○	○
25×100	19.8	○	○
25×125	24.8	○	○
25×150	29.7	○	○
25×200	39.6	○	
25×250	49.6	○	
25×300	59.5	○	

30 × 50	11.9	○	○
30 × 55	13.1	○	○
30 × 65	15.5	○	○
30 × 75	17.8	○	○
30 × 100	23.8	○	○
30 × 125	29.7	○	
30 × 150	35.7	○	
30 × 200	47.6	○	

サイズ	kg/m	HOT	CD
30×250	59.5	○	
30×300	71.4	○	

35×50	13.9	○	○
35×65	18.0	○	○
35×75	20.8	○	○
35×100	27.7	○	○
35×125	34.7	○	
35×150	41.7	○	

40×50	15.9	○	
40×65	20.6	○	
40×75	23.8	○	
40×100	31.7	○	
40×125	39.8	○	
40×150	47.5	○	

50×65	25.8	○	
50×75	29.7	○	
50×100	39.8	○	
50×125	49.5	○	
50×150	59.5	○	

60×75	35.8	○	
60×100	47.5	○	
60×125	59.5	○	
60×150	71.3	○	

65×75	38.7	○	
-------	------	---	--

70×100	55.5	○	
70×125	69.5	○	
70×150	83.3	○	

80×100	63.5	○	
80×125	79.3	○	
80×150	95.3	○	

90×125	89.3	○	
90×150	107	○	

100×125	99.3	○	
100×150	119	○	

定尺品長さ 4000L

◎6000Lものも有り

納入状態 ST (固溶化熱処理) HOT品のみ

○ 在庫品切断可

フラットバー (SUS316,316L HOT)

比重:7.98

サイズ	kg/m	316	316L
四角棒			
19×19	2.90	○	○
20×20	3.20	○	○
22×22	3.90	○	○
25×25	5.00	○	○
30×30	7.20	○	○
32×32	8.20	○	○
36×36	10.3	○	○
38×38	11.5	○	○
40×40	12.8	○	○
42×42	14.1	○	○
45×45	16.2	○	○
50×50	20.0	○	○
フラットバー			
4×25	0.80	○	○
4×30	0.96	○	○
4×40	1.28	○	○
4×50	1.60	○	○
5×20	.798	○	○
5×25	1.00	○	○
5×30	1.20	○	○
5×32	1.28	○	○
5×38	1.52	○	○
5×40	1.60	○	○
5×50	2.00	○	○
6×25	1.20	○	○
6×30	1.44	○	○
6×32	1.53	○	○
6×38	1.82	○	○
6×40	1.92	○	○
6×50	2.39	○	○
6×65	3.10	○	○
6×75	3.60	○	○
6×100	4.80	○	○

サイズ	kg/m	316	316L
9×25	1.80	○	○
9×30	2.15	○	○
9×32	2.30	○	○
9×38	2.73	○	○
9×50	3.60	○	○
9×65	4.68	○	○
9×75	5.40	○	○
9×90	6.46	○	○
9×100	7.18	○	○

10×50	3.99	○	○
10×100	7.98	○	○

12×25	2.39	○	○
12×32	3.05	○	○
12×38	3.65	○	○
12×50	4.80	○	○
12×65	6.23	○	○
12×75	7.18	○	○
12×100	9.58	○	○

16×25	4.08	○	○
16×32	4.10	○	○
16×38	4.85	○	○
16×50	6.38	○	○
16×65	8.30	○	○
16×75	9.58	○	○
16×100	12.8	○	○

19×50	7.58	○	○
19×65	9.90	○	○
19×75	11.4	○	○
19×100	15.2	○	○

定尺品長さ 4000L

◎6000Lものも有り

納入状態 ST (固溶化熱処理)

納入硬さ HB187以下

○ 在庫品切断可

フラットバー (SUS303)

比重:7.93

サイズ	kg/m	HOT	CD
四角棒			
6×6	0.285		●
8×8	0.508		●
10×10	0.790		●
12×12	1.14		●
16×16	2.03	○	
19×19	2.85	○	
22×22	3.83	○	
25×25	4.95	○	
30×30	7.15	○	
32×32	8.12	○	
35×35	9.71	○	
36×36	10.3	○	
38×38	11.4	○	
40×40	12.7	○	
45×45	16.1	○	
50×50	19.8	○	
55×55	24.0	○	
60×60	28.6	○	
65×65	33.5	○	
75×75	44.5	○	
90×90	64.2	○	
100×100	79.3	○	

フラットバー			
6×25	1.19	○	
6×30	1.43	○	
6×40	1.90	○	
6×50	2.38	○	
6×65	3.10	○	
6×75	3.57	○	
6×100	4.75	○	
9×25	1.78	○	
9×30	2.14	○	
9×40	2.85	○	
9×50	3.57	○	
9×65	4.65	○	
9×75	5.35	○	
9×100	7.15	○	
12×25	2.38	○	
12×30	2.85	○	
12×40	3.80	○	
12×50	4.75	○	
12×65	6.20	○	
12×75	7.15	○	
12×100	9.52	○	
12×150	14.3	○	
12×200	19.0	○	
16×25	3.17	○	
16×30	3.80	○	
16×40	5.08	○	
16×50	6.35	○	

サイズ	kg/m	HOT	CD
16×65	8.25	○	
16×75	9.52	○	
16×100	12.7	○	
16×150	19.0	○	
16×200	25.4	○	
19×25	3.77	○	
19×30	4.52	○	
19×40	6.03	○	
19×50	7.53	○	
19×65	9.80	○	
19×75	11.3	○	
19×100	15.1	○	
19×150	22.6	○	
19×200	30.1	○	
22×25	4.35	○	
22×30	5.23	○	
22×40	6.98	○	
22×50	8.72	○	
22×65	11.3	○	
22×75	13.1	○	
22×100	17.4	○	
22×150	26.2	○	
22×200	34.9	○	
25×50	9.90	○	
25×65	12.9	○	
25×75	14.9	○	
25×100	19.8	○	
25×150	29.7	○	
25×200	39.6	○※	
30×50	11.9	○	
30×75	17.8	○	
30×100	23.8	○	
30×150	35.7	○	
30×200	47.6	○※	
35×50	13.9	○	
35×75	20.8	○	
35×100	27.5	○	
40×50	15.9	○	
40×75	23.8	○	
40×100	31.7	○	
45×50	17.8	○	
45×75	26.8	○	
50×75	29.7	○	
50×100	39.8	○	

定尺長さ 4000L

CDは、303Cu、長さ 2000L

納入状態 ST (固溶化熱処理)

※在庫が無くなりしだい廃止になります

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可

アングル (SUS304) 熱間圧延品

比重:7.93

サイズ	kg/m	304	
		長さ	4M
3×20×20	.894	○	
3×25×25	1.13	○	
3×30×30	1.37	△	○
3×35×35	1.61	△	○
3×40×40	1.85	△	○
3×50×50	2.37	△	○
4×30×30	1.77		○
4×35×35	2.10		○
4×40×40	2.41	△	○
4×50×50	3.09	△	○
5×30×30	2.18		○
5×40×40	2.98	△	○
5×45×45	3.41		○
5×50×50	3.81	△	○
5×60×60	4.60		○
5×65×65	5.05		○
5×70×70	5.45		○
5×75×75	5.84		○
6×30×30	2.54		○
6×35×35	3.03		○
6×40×40	3.50		○
6×45×45	4.01		○
6×50×50	4.48	△	○
6×60×60	5.44		○
6×65×65	5.97	△	○
6×75×75	6.92	△	○
6×80×80	7.40		○
6×90×90	8.37		○
6×100×100	9.32	△	○
7×70×70	7.42		○
8×65×65	7.74		○
8×75×75	9.01		○
8×80×80	9.64		○
8×90×90	11.0		○
8×100×100	12.2		○
9×50×50	6.44		○
9×60×60	7.87		○
9×65×65	8.64		○
9×75×75	10.1	△	○
9×90×90	12.3	△	○
9×100×100	13.7		○
9×125×125	17.2		○
9×150×150	20.8		○

納入状態 ST (固溶化熱処理)

納入硬さ HB187以下

○ 在庫品切断可 △ 取寄品切断可

サイズ	kg/m	304	
		長さ	4M
10×90×90	13.5		○
10×100×100	15.1	△	○
12×100×100	17.9		○
12×125×125	22.6		○
12×130×130	23.6		○
12×150×150	27.5		○
15×125×125	28.0		○
15×150×150	33.9		○

不等辺アングル (SUS304) 熱間圧延品

サイズ	kg/m	304	
		長さ	4M
★ 4×45×30	2.27		○
★ 6×50×30	3.57		○
★ 6×65×50	5.28		○
★ 6×75×50	5.73		○
★ 6×75×65	6.47		○
★ 6×100×75	8.13		○
★ 6×125×75	9.32		○
★ 7×75×50	6.58		○
★ 7×100×75	9.45		○
★ 9×75×50	8.33		○
★ 9×90×75	11.2		○
★ 9×100×75	11.9		○
★ 9×125×75	13.7		○
★ 9×150×90	16.5		○
★ 12×150×90	21.7		○

★…片辺切断品 定尺長さ 6000L

チャンネル (SUS304) 熱間圧延品

サイズ	kg/m	304	
		長さ	4M
3×20×40	1.80		○
3×25×50	2.28		○
★ 3×40×80	3.72		○
★ 3×50×100	4.75		○
★ 4×50×100	6.18	△	○
★ 5×40×80	5.98	△	○
★ 5×50×100	7.64	△	○
★ 6×50×100	9.01	△	○
★ 6×60×120	10.9		○
★ 6×65×130	12.0	△	○
★ 6×75×150	13.9	△	○
★ 6×100×200	18.7		○
★ 8×100×200	24.6		○
★ 9×75×150	20.2	△	○
★ 10×100×200	30.3	△	○

★…溶接チャンネル

アングル (SUS316,316L) 比重:7.98

サイズ	kg/m	316		316L	
		長さ	4M	6M	4M
3×20×20	0.900	☆		☆	
3×25×25	1.14			☆	
3×30×30	1.38		☆		☆
3×40×40	1.86		☆		☆
4×50×50	3.11		☆		☆
5×40×40	3.00		☆		
5×50×50	3.83		☆		☆
6×50×50	4.50		☆		☆
6×65×65	6.01		☆		☆
6×75×75	6.96		☆		☆
9×75×75	10.1		☆		☆
10×100×100	15.2		☆		☆

☆在庫外品ですが残共切断・全量切断は承ります。
ご不明な点は担当窓口までお問い合わせ下さい。
切断のご依頼お待ちしております。

[コールドフラットバー寸法公差] 単位:mm

厚さおよび 幅の区分	許公差
3以下	+0, -0.25
3を超え6以下	+0, -0.30
6を超え10以下	+0, -0.36
10を超え18以下	+0, -0.43
18を超え30以下	+0, -0.52
30を超え50以下	+0, -0.62
50を超え80以下	+0, -0.74
80を超え120以下	+0, -0.87

※寸法公差 JIS h14仕上げ

[コールド角棒寸法公差] 単位:mm

辺	許公差
3以下	+0, -0.14
3を超え6以下	+0, -0.18
6を超え10以下	+0, -0.22
10を超え18以下	+0, -0.27
18を超え30以下	+0, -0.33
30を超え50以下	+0, -0.39
50を超え80以下	+0, -0.46

※寸法公差 JIS h13仕上げ

[ホット角棒寸法公差] 単位:mm

辺	許公差
15以下	±0.3
15を超え25以下	±0.4
25を超え35以下	±0.5
35を超え50以下	±0.6
50を超え80以下	±0.8
80を超え100以下	±1.0

[ホットフラットバー寸法公差]

単位:mm

厚さ	幅	幅					
		≤50	50<W≤75	75<W≤100	100<W≤125	125<W≤150	150<W≤350
～20	幅	±0.8	±1.0	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ	±0.4	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6
21～36	幅	±0.8	±1.0	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6	±0.6	±0.6
37～40	幅	—	±1.0	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ	—	±0.5	±0.7	±0.7	±0.7	±0.7
41～50	幅	—	±1.2	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ	—	±0.8	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0
51～150	幅	—	±1.2	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ	—	±0.8	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0

チャンネル (SUS316,316L) 比重:7.98

サイズ	kg/m	316	316L
4×50×100	6.22	☆	☆
5×40×80	6.02	☆	☆
5×50×100	7.70	☆	☆
6×50×100	9.07	☆	☆
6×65×130	12.0	☆	☆
6×75×150	13.9	☆	☆
9×75×150	20.3	☆	☆
★ 10×100×200	30.5	☆	☆

★…溶接チャンネル 定尺長さ 6000L

溶接H形鋼 (SUS304) 比重:7.93

サイズ	kg/m	304
75×75×5×8	11.9	☆
100×100×6×8	16.7	☆
125×125×7×9	23.8	☆
148×100×6×9	20.5	☆
150×150×8×10	32.0	☆
200×100×6×8	21.4	☆
200×200×8×12	49.2	☆
250×125×6×9	28.9	☆
250×250×9×14	71.4	☆
300×300×10×16	97.4	☆

定尺長さ 6000L

化粧丸パイプ(SUS304)

外径	厚さ	kg/m	HL	#400	厚さ	kg/m	HL	#400	厚さ	kg/m	HL	#400	厚さ	kg/m	HL	#400
8	1.0	0.174	○	○	1.2				1.5				2.0			
10	1.0	0.224	○	○	1.2				1.5				2.0			
12	1.0	0.274	▲	▲	1.2				1.5				2.0			
13	1.0	0.299	○	○	1.2	0.353	▲	▲	1.5	0.430	○	○	2.0			
13.8	1.0				1.2	0.377	▲	▲	1.5	0.460	▲	▲	2.0			
14	1.0	0.324		▲	1.2				1.5				2.0			
15	1.0	0.349		▲	1.2				1.5				2.0			
16	1.0	0.374	○	○	1.2	0.442	▲	▲	1.5	0.542	○	○	2.0	0.697	○	○
17.3	1.0				1.2				1.5	0.590	▲	▲	2.0	0.762	▲	▲
19	1.0	0.448	○	○	1.2	0.532	▲	▲	1.5	0.654	○	○	2.0	0.847	○	○
21.7	1.0	0.516		▲	1.2	0.613	▲	▲	1.5	0.755	▲	▲	2.0	0.982	▲	▲
22	1.0	0.523	▲	▲	1.2	0.622	▲	▲	1.5	0.766	▲	▲	2.0	0.997	▲	▲
25	1.0	0.598		▲	1.2	0.712	▲	▲	1.5	0.878	○	○	2.0	1.145	○	○
25.4	1.0				1.2	0.723		▲	1.5	0.893	▲	▲	2.0	1.17	▲	▲
27.2	1.0	0.653	▲	▲	1.2	0.777	▲	▲	1.5	0.960	▲	▲	2.0	1.26	▲	▲
32	1.0	0.772	▲	▲	1.2	0.921	▲	▲	1.5	1.14	○	○	2.0	1.49	○	○
34	1.0	0.822		▲	1.2	0.981	▲	▲	1.5	1.21	▲	▲	2.0	1.59	▲	▲
38	1.0	0.922		▲	1.2	1.1	▲	▲	1.5	1.36	▲	▲	2.0	1.79	▲	▲
42.7	1.0				1.2	1.24	▲	▲	1.5	1.54	▲	▲	2.0	2.03	▲	▲
45	1.0				1.2	1.31			1.5	1.63	▲	▲	2.0	2.14	▲	▲
48.6	1.0				1.2	1.42	▲	▲	1.5	1.76	▲	▲	2.0	2.32	▲	▲

外径許容差

外径 (mm)	許容差
30未満	±0.2mm
30以上50未満	±0.25mm
50以上	±0.5%
76.3以上	±10%

厚さ許容差

厚さ (mm)	許容差
1.25以下	±0.15mm
1.25超2.0以下	±0.20mm
2.0超	±10%

長さ許容差

長さ	許容差
定尺品	+20 -0

真直度許容差

長さ (mm)	許容差
1000に対し	1.0以下

※当社切断可能サイズを中心に掲載しております。

○ 在庫品切断可 ▲ 取寄品寸法切断不可

角パイプ(SUS304)

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
10×10	1.2	0.335	▲	▲	▲
12×12	1.2	0.411	○	○	▲
13×13	1.2	0.449	▲	▲	▲
14×14	1.2	0.487	○	○	▲
16×16	1.2	0.563	○	○	▲
19×19	1.2	0.678	▲	▲	▲
20×20	1.2	0.716	▲	▲	▲
21×21	1.2	0.754	▲	▲	▲
22×22	1.2	0.792	▲	▲	▲
24×24	1.2	0.868	▲	▲	▲
25×25	1.2	0.906	○	○	▲
25.4×25.4	1.2	0.921	▲	▲	▲
28.6×28.6	1.2	1.040	▲	▲	▲
30×30	1.2	1.100	▲	▲	○
32×32	1.2	1.170	▲	▲	▲
35×35	1.2	1.290	▲	▲	▲
38.5×38.5	1.2	1.420	▲	▲	▲
40×40	1.2	1.480			

平角パイプ(SUS304)

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
19×10	1.2	0.506	○	○	▲
22×12	1.2	0.601	▲	▲	▲
24×14	1.2	0.678	▲	▲	▲
25×12	1.2	0.659	○	○	▲
30×20	1.2	0.906	○	○	▲
30×25	1.2	1.00	▲	▲	▲
32×16	1.2	0.868	○	○	▲
40×18	1.2	1.06	▲	▲	▲
40×20	1.2	1.10	▲	▲	▲
40×25	1.2	1.19	▲	▲	▲
50×20	1.2	1.29	▲	▲	▲
50×25	1.2	1.38	▲	▲	▲
50×30	1.2	1.48	▲	▲	▲
51×26	1.2	1.42	▲	▲	▲
60×25	1.2	1.57	▲	▲	▲
60×30	1.2	1.67	▲	▲	▲

寸法公差基準

辺の長さ	公差
30mm未満	±0.2mm
30mm～50mm	±0.25mm
50mm以上	±0.5%

曲り	公差
全長に対し	0.3%

※当社切断可能サイズを中心に掲載しております。

○ 在庫品切断可 ▲ 取寄品寸法切断不可

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
10×10	1.5	0.404			
12×12	1.5	0.500			
13×13	1.5	0.547			
14×14	1.5	0.595	▲	▲	▲
16×16	1.5	0.690	○	○	▲
19×19	1.5	0.833	▲	▲	▲
20×20	1.5	0.880	▲	▲	▲
21×21	1.5	0.928	▲	▲	▲
22×22	1.5	0.975	▲	▲	▲
24×24	1.5	1.070	▲	▲	▲
25×25	1.5	1.120	○	○	▲
25.4×25.4	1.5	1.140	▲	▲	▲
28.6×28.6	1.5	1.290	▲	▲	▲
30×30	1.5	1.360	○	○	▲
32×32	1.5	1.450	▲	▲	▲
35×35	1.5	1.590	▲	▲	▲
38.5×38.5	1.5	1.760	▲	▲	▲
40×40	1.5	1.830	○	○	▲

サイズ 辺×辺	厚さ	kg/m	HL	#400	未研磨
19×10	1.5	0.619			
22×12	1.5	0.737	▲	▲	▲
24×14	1.5	0.833	▲	▲	▲
25×12	1.5	0.809	○	○	▲
30×20	1.5	1.12	○	○	▲
30×25	1.5	1.24	▲	▲	▲
32×16	1.5	1.07	○	○	▲
40×18	1.5	1.31	▲	▲	▲
40×20	1.5	1.36	○	○	▲
40×25	1.5	1.47	▲	▲	▲
50×20	1.5	1.59	▲	▲	▲
50×25	1.5	1.71	▲	▲	▲
50×30	1.5	1.83	○	○	▲
51×26	1.5	1.76	▲	▲	▲
60×25	1.5	1.95	▲	▲	▲
60×30	1.5	2.07	○	○	▲

厚さ	公差
使用した材料のJIS規格に定める許容差	

長さ	公差
定尺 4～5m	+30mm -0

アルミ丸棒 (A5056, A2017) 比重:2.64

サイズ	kg/m	A5056	サイズ	kg/m	A5056
3	0.018	●	62	7.97	○
4	0.033	●	65	8.76	○
5	0.051	●	70	10.2	○
6	0.074	●	75	11.7	○
7	0.102	●	80	13.3	○
8	0.133	●	85	15.0	○
9	0.168	●	90	16.8	○
10	0.207	○	95	18.7	○
11	0.251	○	100	20.7	○
12	0.299	○	105	22.9	○
13	0.350	○	110	25.1	○
14	0.406	○	115	27.4	○
15	0.467	○	120	29.8	○
16	0.531	○	125	32.4	○
17	0.599	○	130	35.0	○
18	0.672	○	135	37.8	○
19	0.749	○	140	40.6	○
20	0.829	○	145	43.6	○
21	0.914	○	150	46.6	○
22	1.00	○	155	49.8	○
23	1.10	○	160	53.1	○
24	1.19	○	165	56.4	○
25	1.30	○	170	59.9	○
26	1.40	○	175	63.5	○
27	1.51	○	180	67.2	○
28	1.62	○	185	71.0	○
29	1.74	△	190	74.8	○
30	1.87	○	195	77.8	○
31	1.99	○	200	82.9	○
32	2.12	○	210	91.4	○
33	2.26	○	220	100	○
34	2.40	○	230	110	○
35	2.54	○	240	119	○
36	2.69	○	250	130	○
38	2.99	○	260	140	○
40	3.32	○	270	151	○
42	3.66	○	280	163	○
44	4.01	○	290	174	○
45	4.20	○	300	187	○
46	4.39	○			
48	4.77	○			
50	5.18	○			
52	5.61	○			
53	5.82	○			
55	6.27	○			
56	6.50	○			
58	6.98	○			
60	7.46	○			

定尺長さ 2000L
60φ以下は引抜丸棒
62φ以上は押出丸棒

比重:2.79

サイズ	kg/m	A2017	サイズ	kg/m	A2017
3	0.019	▲	62	8.42	△
4	0.035	▲	65	9.25	○
5	0.054	▲	70	10.7	○
6	0.078	▲	75	12.3	○
7	0.107	▲	80	14.0	○
8	0.140	●	85	15.8	○
9	0.177	●	90	17.7	○
10	0.219	○	95	19.8	○
11	0.265	○	100	21.9	○
12	0.316	○	105	24.2	○
13	0.370	○	110	26.5	○
14	0.429	○	115	29.0	△
15	0.493	○	120	31.5	○
16	0.561	○	125	34.2	△
17	0.633	○	130	37.0	○
18	0.710	○	135	39.9	△
19	0.791	△	140	42.9	○
20	0.877	○	145	46.1	△
21	0.966	○	150	49.3	○
22	1.06	○	155	52.6	△
23	1.16	△	160	56.1	○
24	1.26	○	165	59.7	△
25	1.37	○	170	63.3	○
26	1.48	○	175	67.1	△
27	1.60	△	180	71.0	○
28	1.72	○	185	75.0	△
29	1.84	△	190	79.1	○
30	1.97	○	195	83.3	△
31	2.11	△	200	87.6	○
32	2.24	○	210	96.6	△
33	2.39	△	220	106	○
34	2.53	△	230	116	△
35	2.68	○	240	126	△
36	2.84	○	250	137	△
38	3.16	○	260	148	△
40	3.50	○	270	160	△
42	3.86	○	280	172	△
44	4.24	△	290	184	△
45	4.44	○	300	197	△
46	4.64	○			
48	5.05	○			
50	5.48	○			
52	5.93	○			
53	6.15	△			
55	6.63	○			
56	6.90	△			
58	7.40	△			
60	7.88	○			

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可 △ 取寄品切断可 ▲ 取寄品切断不可

ISO統合マネジメント方針

当社は経営理念に基づいて品質と環境の統合方針を次のように定め、社内外に広くお知らせします。

- 1.品質、環境に関する法律、規制、条例、及びその他要求事項を守ります。
- 2.品質、環境に関する目標を毎年定め、その達成に向けて行動し、結果を判定します。
- 3.ISO規格要求事項に適合した品質と環境の統合マネジメントシステムを構築し、効果を上げ続けます。
- 4.3R(Reduce Reuse Recycle)で環境負荷の低減につなげます。
 Reduce 削減 最適な商品をミスなくお届けし、資源消費を抑制
 Reuse 再利用 通い箱や梱包資材は再利用
 Recycle 再資源化 切粉、端材を分別しリサイクル
- 5.社員が品質、環境に関する意識を深め、行動するための教育を推進します。

材質別色分表

材質	色	磁性	材質	色	磁性
SUS304	白	無	SUS403A	緑	有
SUS303	ピンク	無	SUS403H	薄緑	有
SUS316	赤	無	SUS420J2A	青	有
SUS316L	黄	無	SUS630	茶	有
SUS310S	水色	無	SUS440C	金	有
			SUS430	紫	有

A2017	黄	無
A5056	水色	無

色分けは当社独自のもので、素材メーカー、引き抜きメーカー、流通各社それぞれの色分けがされています。取寄せ品、直送品では、上記の色が塗っていない場合があります。