

h9丸棒(SUS316)

比重7.98

サイズ	kg/4m	kg/m	316
8	1.60	0.401	○
10	2.51	0.627	○
12	3.61	0.903	○
13	4.24	1.06	○
14	4.92	1.23	○
15	5.64	1.41	○
16	6.40	1.60	○
17	7.24	1.81	○
18	8.12	2.03	○
19	9.04	2.26	○
20	10.0	2.51	○
22	12.1	3.03	○
24	14.4	3.61	○
25	15.7	3.92	○
30	22.6	5.64	○

CM品

外径公差: h9

比重 7.93 7.98 7.98 7.75 7.70

サイズ	kg/2m	304	310S	316L	420J2	430
2	0.05	●				
3	0.11	●	●	●	●※	●
4	0.20	●	●	●		●
5	0.31	●	●	●	●	●
6	0.45	●	●	●	●	●
7	0.61	●	●	●	●	
8	0.80		●	●	●	●
10	1.25					●
12	1.79					●

定尺品長さ2000L CM仕上げ品 重量は概算重量
但し304 1.0, 1.2 は直棒で長さ1000L、h11公差です
※在庫が無くなりしだい廃止になります

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可

h9丸棒 : JIS G 4318冷間仕上ステンレス鋼棒に準拠し製造したh9公差の丸棒

コンバインド : 引抜き・ポリッシング・切断・矯正の作業を
一台の機械で連続的に加工した製品。光沢あり

h9丸棒取寄せ可能鋼種

316L	310S	304L	317L	321
403	420J2	430	440C	630

※SUS-304 WPB (ばね鋼)も取寄せ可能です JIS G4314 ばね用ステンレス鋼線

ローレット 丸棒

指定寸法の品物を1本から製作致します。

- 種類: アヤメ・タテメ(平目ともよびます)
- 素材はセンターレスまたはコンバインドです。50φまで製作可能。
- 303 2500L品はメーカー在庫品として取寄せ可能なサイズもあります。

	ピッチ	モジュール	NO	盛り上げ高さ
細かい	0.5	0.166	#50	0.1
↑	0.628	0.2	#40	0.1
	0.785	0.25	#32	0.2
↓	1.04	0.33	#25	0.5
	1.256	0.4	#20	0.5
粗い	1.57	0.5	#16	0.5

←標準寸法